

EVA仿柚木 湛江EVA 美洛斯

产品名称	EVA仿柚木 湛江EVA 美洛斯
公司名称	深圳市美洛斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区招商街道沿山路43号创业壹号大楼A栋107室
联系电话	13699812532

产品详情

美洛斯柚木地垫

拓展资料

EVA为制作冰箱导管、煤气管、土建板材、容器和日用品等，亦可制包装用薄膜、垫片、医用器材，还可用作热熔胶粘剂、电缆绝缘层等。目前太阳能电池行业中用于晶硅电池中电池片与表面光伏玻璃和电池背板的粘接。

EVA的性能与（VA）的含量有很大的关系，当VA的含量增加时，它的回弹性、柔韧性、黏合性、透明性、溶解性、耐应力开裂性和冲击性能都会提高；当VA的含量降低时EVA的刚性、耐磨性及电绝缘性都会增加。一般来说，VA含量在10%~20%范围时为塑性材料，而VA含量超过30%时为弹性材料。

防滑垫分以下两种：

Traction pad：短板、小板。冲浪板短板长度在5呎9到6呎8之间，头部呈尖锐三角型，浮力小，需要推力够、形状佳的浪才能玩得痛快，属于技术板，转向灵活，可做花式动作。在冲浪板尾部可个性粘贴后跟垫，有利于冲浪者的发挥。

Deck pad：长板。长度在8呎6到11呎之间，EVA长板，于头部呈半圆形，浮力大、速度慢，浪小也能玩，适合各大海域夏天的浪况及初学者练习用。冲浪爱好者可在自己脚踩合适的位置贴上个性DIY剪裁的防滑垫，更有助于在正面迎击海浪同时展示高超的冲浪技巧。

我们都知道走廊、电梯厅相对来说都是人较多、并且行李车较频繁通过的区域，EVA地垫在使用时应特别要注意对品种绒高的选定。

1：走廊宽度在1.5米以下，可以选定绒高7mm以减少行李车阻力，EVA材质，毛比选择50%可消除静电，同时又能达到易洗快干的目的。

2：走廊宽度在1.5米以上，应选产品质地较好，这样EVA地垫在使用过程中相对稳定，汕尾EVA，抗碾压耐力好，EVA仿柚木，地毯不易变形，绒高选择7mm为宜。

3：电梯厅EVA地垫的选择应该考虑和走廊地毯的类别相同，这样便于拼接。而电梯厅则应该根据规格尺寸的大小和形状各异单独加工，达到和谐使用之目的。

EVA仿柚木-湛江EVA-美洛斯(查看)由深圳市美洛斯科技有限公司提供。深圳市美洛斯科技有限公司(www.melorseva.com)是广东深圳,塑胶地板的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在美洛斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创美洛斯更加美好的未来。