

# 植筋加固改造 植筋加固 南京夯固建筑有限公司

产品名称	植筋加固改造 植筋加固 南京夯固建筑有限公司
公司名称	南京夯固建筑技术发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区岔路口左邻右里32栋114室
联系电话	13338622908

## 产品详情

在植筋加固技术的工程施工前，涉及到了前期工程勘察面临的如：缺陷混凝土修复技术、结构裂缝修补技术、碳化混凝土修复技术、阻锈技术等等，这些都是游击队、小老板施工队无法突破的技术壁垒，不是靠经验能蛮干试试看的。东方雨虹建筑修缮技术公司秉承加固改造方案的科学化，依据东方雨虹优异的产品性能和标准化施工工法，以专立业提供优质的建筑修缮加固改造服务。

**植筋：结构胶灌注法：**将粘结剂灌入孔中至孔深三分之二左右，植筋胶价格，同时将钢筋锚固部分一面旋转一面插入孔中，植筋加固，将孔中空气排出，放置钢筋时要沿一个方向，稍加墩实即可固定钢筋，植入困难时应及时用锤敲击，对较长筋应做好预绑，尽量不让歪斜；钢筋植入后以少量胶体溢出孔口为宜。固化养护：植好的钢筋，应做保护，不能让其松动，以免影响其粘结强度，植筋加固改造，在未固化前一定要避免与水及油类接触，  
固化养护（室外温度）时间一般为24-36小时，24-36小时后经监理工程师检验合格后即可绑扎钢筋。

检测可由甲方代表随机要求一定数量的钢筋或按如下方法抽检：

- 1、对同一批号结构胶，每种型号钢筋随机抽取3根作为一组，同一批号的结构胶抽应不小于两组（6根），植筋加固多少钱，并作好现场记录。检测完成后由资质单位出据检测报告。
- 2、若有一根钢筋的锚固强度达不到钢筋设计强度，即认为该试件不合格，须以加倍数量试件重新试验。
- 3、若重新试验的试件全部合格，则试验完成，该工程施工满足设计要求，并根据现场检测情况由设计、监理等有关各方确定是否对不合格试件进行补筋。
- 4、若重新试验的试件中仍有一个不合格，则须对全部钢筋作现场检测，并作好记录。对不合格钢筋根据现场检测情况进行补筋。

植筋加固改造-植筋加固-南京夯固建筑有限公司由南京夯固建筑技术发展有限公司提供。植筋加固改造-植筋加固-南京夯固建筑有限公司是南京夯固建筑技术发展有限公司（[www.njjagu.cn](http://www.njjagu.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。同时本公司（[www.njbsgz.cn](http://www.njbsgz.cn)）还是从事南京加固，南京别墅改造，南京房屋加固的厂家，欢迎来电咨询。