

安徽道路标线 安徽安全路厂家 市政道路标线价格

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 安徽道路标线 安徽安全路厂家 市政道路标线价格 |
| 公司名称 | 安徽安全路交通设施工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市裕溪路高架向东郎溪路出口南边（ 八一驾校隔壁） |
| 联系电话 | 13966701185 |

产品详情

道路标线施工流程

标线的施划：选用机械喷涂油漆，将玻璃珠添加在油漆中，玻璃珠的含量为0.8kg/L，参与机械前拌和均匀。依照标准规则的运用数量进行试喷并调整运用数量，直至满意标准要求，方可进行正式施工。施工前对操作手进行训练并进行试工作，保证线形美观。在特别情况下选用人工划线，人工划线时，要涂刷两层，第 层变干之后再刷第 层油漆。

整理：在施工过程中，边施划边整理，入口道路标线多少钱，做到无抛、洒、滴、漏，无污染物，机械设备无漏油漏水表象。完结一段标线整理一段路面，坚持路面清洗，不污染不损坏。

道路标线涂料的六点使用要求

- 1.在进行道路标线涂料施工时，入口道路标线厂家，要求能够速干。
- 2.在水泥或沥青道路上施工要求道路标线涂料有良好的粘着力，而且在使用时不能出现轻松就剥落的情况。
- 3.道路标线涂料在使用的过程中要有良好的耐磨性和耐热性等，色泽变化要小，可以让道路标线清晰。
- 4.道路反光标线涂料在使用时要有良好的反光性，可以在较长时间保持较好的反光效果。
- 5.道路标线涂料要有划线清晰，市政道路标线价格，表面整洁，对玻璃珠的高粘着力等良好施工性能。
- 6.道路标线涂料在施工的过程中要容易控制标线的厚度，保持标线厚度的均匀平整性。

施工温度影响道路标线使用性

涂料的施工温度一般指划线车料斗温度，平日请求料斗中料温应坚持在180~220 。

当料温低于180 或更低时，此时煤油树脂并未完整舒展。一方面，这将会影响涂料的流动性，招致在施工时标线外面发生拉毛征象，间接后果是标线外面呈现或遗留大批麻点，影响标线的表面；另一方面，温度太低也影响到煤油树脂份子的舒展性，从而减弱标线对路面的附着力。当熔料温度太高时，涂料中助剂挥发加速，安徽道路标线，同时其余如树脂等无机材料易分化、炭化，也轻易形成标线投入使用后，发脆乃至重大零落。

安徽道路标线-安徽安全路厂家-市政道路标线价格由安徽安全路交通设施工程有限公司提供。安徽道路标线-安徽安全路厂家-市政道路标线价格是安徽安全路交通设施工程有限公司（www.aqljtgc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。