

压力式温度计 杭州 WTZ(Q)

产品名称	压力式温度计 杭州 WTZ(Q)
公司名称	苏州骏达五金机电经营部
价格	60.00/台
规格参数	品牌:杭州 型号:WTZ(Q) 类型:电接点压力式温度计
公司地址	中国 江苏 苏州市金阊区 苏州机电五金城D5-116
联系电话	86 0512 66097691 15862323902

产品详情

品牌	杭州	型号	WTZ(Q)
类型	电接点压力式温度计	测量范围	0~300 ()
精度等级	1.5	公称直径	150 (mm)
尾部长度	200 (mm)		

压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用介质的温度，若介质有腐蚀作用应选用防腐型。广泛用于机械、轻防、化工、制药、食品行对生产过程中的温度测量和控制。防腐型采用全不锈钢材，适用于中性腐蚀液体和气体。

主要技术指标

型号	功能	表面直径(mm)	视向	表壳材料
wtz-280	指示式	100	径向(挂装式)	胶木
wtq-280		150		
测温范围		wtz-280	-20 ~ 60, 0 ~ 100, 20 ~ 120, 60 ~ 160	
		wtq-280	-40 ~ 60, 0 ~ 50, 0 ~ 120, 0 ~ 160, 0 ~ 200, 0 ~ 250, 0 ~ 300, 0 ~ 400, 0 ~ 500, 0 ~ 600	
温包插入深度(mm)		150 ~ 280 (尾长 12m)	8, 10 , 13, 14	不锈钢管
温包材料		8, 10 , 13, 14	8, 10 , 13, 14	钢管 不锈钢管
毛细管材料				铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管
安装方式		wtz-280	m27 × 2可动外螺纹	材料：铜，铁，不锈钢
		wtq-280	m33 × 2可动外螺纹	
尾长			1m ~ 20m > 20m	特殊加工

技术参数
安装孔尺寸

精度等级：±1.5%，±2.5%，触头容量：220v/1a（无感负载10va）
4"- 118mm 6"- 158mm