

固安晴空JX-630X100黎明液压油滤芯厂家

产品名称	固安晴空JX-630X100黎明液压油滤芯厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	65.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

固安晴空JX-630X100黎明液压油滤芯厂家

630X100黎明滤芯技术参数|JX-630X100黎明滤芯售后完善|广西JX-630X100黎明滤芯销售点|JX-

630X100黎明滤芯厂家实力

JX-630X100黎明滤芯简单介绍

先简单介绍一下液压油滤芯的基本知识：液压油滤芯可去除污水中的浮上油、分散油和机械乳化油，对污水中油的含量要求不高，处理后的水可达到排放和回用标准。特别是在含油浓度几千mg/L以上的含油废水处理中效果更加突出明显。主要技术参数，额定流量：30-660/min工作压力：21MPa工作温度：40~70摄氏度过滤精度：10um-20um过滤。材料：金属纤维烧结、金属网、滤纸、无机玻纤。

首先根据液压系统的需要确定用渍的清洁度等级，再根据此清洁度等级按符表选择滤油器的过滤精度。工程机械上***常用的液压油滤芯名义过滤精度为10 μm。液压油清洁度控制滤芯的名义过滤精度(μm)应用范围。评定液压油滤芯的***主要准则是按ISO4527-1981E(多通试验)测定的 值，即让混入标准试验粉末的油多次循环通过滤油器，其进油口和出油口两侧的粒子数之比。流量特

性滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数，应按ISO3968—91标准进行流量特性试验，以绘制流量-压力降特性曲线图。在额定供油压力下，总压降(滤壳压降与滤芯压降之和)一般应在0.2MPa以下。滤芯强度应按ISO2941-83标准进行破裂-抗冲击试验。滤芯损坏时急剧下降的压力差应大于规定值。流动疲劳特性应按ISO3724—90标准进行10万次循环的疲劳试验。

液压油滤芯直接安装在油箱内，简化了系统的管路，节省空间，使系统布置更为紧凑。带有自封阀：检修系统时，油箱里的油液不会回流。更换液压滤芯时，能把液压滤芯内的污染物一同带出油箱，使油液不会外流。带有旁通阀：当液压滤芯被污染物堵塞导致压差达0.35MPa时，如不能马上更换液压滤芯，设在液压滤芯顶部的旁通阀会自动开启(其压差为0.4MPa)，以保护系统正常工作。

带有磁性装置：可滤除回油油液中1L/m以上的铁磁性颗粒。

为什么说液压油滤芯的优劣对装备性能起着至关重要的作用？

对于全液压式的挖掘机而言，液压系统遍布整个挖掘机，它包含了液压油箱、主泵、控制阀各管路及执行个动作的油缸、马达等部件，这些液压部件都是经精密加工而成的，它们对液压系统的维护有较高的要求，因此滤芯的优劣至关重要。

JX-630X100黎明滤芯用途

该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。

JX-630X100黎明滤芯技术条件

1.滤芯耐压差：21MPa

2.工作温度：-10~+100

3.过滤精度：5~20μm

4.工作介质：一般液压油。

5.滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好，可反复清洗使用。

纤维滤料性能的优劣直接关系到纤维过滤器的除尘性能。而纤维滤料的性能主要靠纤维的物化性能来实现，因此，对于工业烟尘过滤用纤维，其物化性能应满足如下基本要求：

- (1)耐温性能好。纤维开始软化、蠕变以及断裂的温度越高越好，至少应高于250℃；
- (2)断裂强度高，至少不小于0.5N/tex；
- (3)有较高的韧性，断裂伸长应在15%左右；
- (4)具有良好的耐酸、碱及有机溶剂腐蚀性，在长期使用条件下于70%；
- (5)具有良好的疏水性、耐磨性和阻燃性；
- (6)良好的可纺性，原料经济，来源广泛。

3.1.1.2 主要纤维物化性能的定义

纤维强力保持率不低

- (1)纤维长度。纤维长度是指在不外力作用时伸直所测两端间距离。纤维的可纺性与纤维长度有关：在保证成纱有一定强度的前提下，单纤维越长，可纺支数越高。如棉纤维长度一般不低于25mm，实际棉纤维长度在25—38mm之间。对于合成纤维和金属丝来说，纤维长度范围可根据需要切断，一般切成棉型、中长型和毛型。纤维长度范围分别是33—38mm、51—76mm、76—102mm。
- (2)纤维细度。细度即纤维的粗细程度。单纤维越细，则纤维在成纱、成网、成织物或毡时更均匀，成品变形小、尺寸稳定性好。细度在我国法定计量单位中称“线密度”，单位tex(特)。1000m的纤维重为1g时为1特。
- (3)断裂强度。断裂强度是用来衡量纤维品质的主要指标之一。断裂强度常用相对强度来表示，单位是N/tex。

广西JX-630X100黎明滤芯销售点：南宁市 贺州市 柳州市 桂林市 梧州市 北海市 玉林市 钦州市 百色市 防城港 贵港市 河池市 崇左市 来宾市

黎明液压油滤芯厂家实力

廊坊晴空液压从事液压油滤芯\过滤器的设计开发、生产销售和技术服务。产品广泛适用于电力、冶金、石油、化工、交通能源、机械及行业设备、食品饮料等多种行业。并提供系列高精度过

滤产品可全面替代黎明、贺德克、派克、玛乐、雅歌、翡翠、樱花、大生等国内外公司过滤产

品。体验原厂品质，享受优惠价格。如果您是特约维修站，如果您是设备租赁商，如果您是配件经

销商----请直接联系我们，让您在竞争市场中变的游刃有余。选择我们：让单薄的利润空间变宽变

大，选择我们：让您的客户永远满意和微笑，相信我们：因为，所以！

液压油滤芯型号：GX-10×3、GX-10×5、GX-10×10、GX-10×20、GX-10×30、GX-10×40 GX-25
×3、GX-25×5、GX-25×10、GX-25×20、GX-25×30、GX-25×40 GX-40×3、GX-40×5、GX-40×
10、GX-40×20、GX-40×30、GX-40×40 GX-63×3、GX-63×5、GX-63×10、GX-63×20、GX-63
×30、GX-63×40 GX-100×3、GX-100×5、GX-100×10、GX-100×20、GX-100×30、GX-100×40
GX-160×3、GX-160×5、GX-160×10、GX-160×20、GX-160×30、GX-160×40 GX-250×3、GX-
250×5、GX-250×10、GX-250×20、GX-250×30、GX-250×40 GX-400×3、GX-400×5、GX-400×
10、GX-400×20、GX-400×30、GX-400×40 GX-630×3、GX-630×5、GX-630×10、GX-630×20
、GX-630×30、GX-630×40

滤芯型号：TZX2-10×1、TZX2-10×3、TZX2-10×5、TZX2-10×10、TZX2-10×20、TZX2-10×30
TZX2.BH-10×1、TZX2.BH-10×3、TZX2.BH-10×5、TZX2.BH-10×10、TZX2.BH-10×20、TZX2.BH-
10×30 TZX2-25×1、TZX2-25×3、TZX2-25×5、TZX2-25×10、TZX2-25×20、TZX2-25×30
TZX2.BH-25×1、TZX2.BH-25×3、TZX2.BH-25×5、TZX2.BH-25×10、TZX2.BH-25×20、TZX2.BH-
25×30 TZX2-40×1、TZX2-40×3、TZX2-40×5、TZX2-40×10、TZX2-40×20、TZX2-40×30
TZX2.BH-40×1、TZX2.BH-40×3、TZX2.BH-40×5、TZX2.BH-40×10、TZX2.BH-40×20、TZX2.BH-
40×30 TZX2-63×1、TZX2-63×3、TZX2-63×5、TZX2-63×10、TZX2-63×20、TZX2-63×30
TZX2.BH-63×1、TZX2.BH-63×3、TZX2.BH-63×5、TZX2.BH-63×10、TZX2.BH-63×20、TZX2.BH-