

# 霖鼎LD-DC-15煤改电商用电锅炉 高频电磁感应式采暖炉

产品名称	霖鼎LD-DC-15煤改电商用电锅炉 高频电磁感应式采暖炉
公司名称	河北霖鼎节能科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:霖鼎 型号:LD-DC-15 产地:河北
公司地址	蔚县经济开发区工业街19号
联系电话	4000313899 15831361313

## 产品详情

LD-DC-15商业变频感应采暖炉的采暖炉柜体、变频器壳体是由我公司拥有丰富设计经验的工程师自主设计，钣金工、焊工倾力打造，大型柔性加工生产线标准化生产，经过数次改良终于定型满足电磁加热系统的产品，该柜体结构合理，电磁性能优异，抗腐蚀耐冲击，科学的风道设计保障设备的稳定运行。

河北霖鼎节能科技有限公司是一家从事研发、设计、生产工业和商业用高频电磁采暖设备的厂家，其生产的工业和商用20-1000kw高频电磁采暖炉有如下特点：

- 1.采暖炉柜体、变频器壳体是由我公司拥有丰富设计经验的工程师自主设计，钣金工、焊工倾力打造，大型柔性加工生产线标准化生产，经过数次改良终于定型满足电磁加热系统的产品，该柜体结构合理，电磁性能优异，抗腐蚀耐冲击，科学的风道设计保障设备的稳定运行。
- 2.炉体采用自主研发的水浸式加热方式，多芯高频力兹感应线圈，德国进口英飞凌功率模块，整体式风冷散热器，经过实验室及工程耐久性考验，实现10000小时连续加热，无过热现象，保障设备的运行。
- 3.电磁感应加热不同于传统电阻加热，水电完全分离，避免了漏电伤人，无耗材支出。程序化智能加热系统，一键式操作，省去人工成本。
- 4.我公司生产的全数字变频控制器运用了全数字电力电子技术，全数字锁相技术，PWM脉宽调制技术及PID三闭环控制理论研制，完全保证了高频电磁采暖炉的恒功率和恒频率输出，保障热效率达98%。一般厂家技术不到位，只能生产单闭环控制器，保证不了恒功率、恒频率输出，致使设备运行不稳，加热水温不高，效率低下。
- 5.低压软启动，减少电流浪涌冲击对电网的危害，避免因电压波动而损坏设备，安全可靠。

6.高频电磁场将水磁化，不容易产生水垢。

30kw产品规格参数(其他型号以画册参数为准)

型号	LD-DC-30	额定功率
热功	25200kcal	45.6A
供电电压/频率	380V/50Hz	16mm <sup>2</sup> *3
电器保护等级	IP33	漏电保护器 60A
电热效率	98%	外壳散热 2%
供暖系统最大压	0.4Mpa	水泵配置最小流量 36L/Min
储热水箱容量	5T	供暖用水最高温度 85
最低保护温度	5	热水生产率50 0.5T/h
热水生产率65	0.4T/h	外形尺寸（长宽高） 1540*900*500mm
进出水接口	DN32	采暖面积 300-450m <sup>2</sup>