

# 三辊闸人脸识别闸机工地景区票务行人道闸

产品名称	三辊闸人脸识别闸机工地景区票务行人道闸
公司名称	广州众鑫泰科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:众鑫泰 型号:DZ03 产地:广州市
公司地址	番禺区锦绣生态园菁华轩7座305号
联系电话	020-31001499 18928733544

## 产品详情

随着三辊闸技术的不断完善，其应用也越来越广，在小区出入口，厂区出入口，电影院出入口，车站出入口，游泳馆，电影院等公共场所出入口随处可见。为什么三辊闸在这些地方这么受欢迎？下面就来分析一下三辊闸优缺点和三辊闸功能特点，有些您可能都意想不到。

三辊闸优缺点：

公共场所采用的三辊闸优点是实行一棍一人，防范性强，防水，性价比低。

有优点就会存在缺点，三辊闸缺点就是外观给人一种拒人千里的感觉，在前后两个人通行时存在发生争执的可能。

三辊闸功能特点：

机芯设计合理可靠，噪声小，内部液压装置自动进行缓冲，运行平稳，使用寿命长。

具有断电落杆功能，亦可增设遥控进行掉杆控制，便于管理及处理突发事件。

箱体盖子上有LED提示灯，当刷有效卡后，会有绿色箭头提示可通行的方向；若刷非法卡，则提示红色交叉的LED灯。

可设置“带记忆”或不“带记忆”功能（当设置成“带记忆”时，可用于景区刷一次团体票过多人的场合）。

具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，三辊闸自动取消本次权限，恢复到锁定状态。

防水、防晒、耐寒、耐高温。

具有个性化的安装界面，兼容IC、ID卡等各种智能卡。

具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备自由挂接、便于系统集成。

### 三辊闸参数&特点

- 1、尺寸:1400x280x980mm; 2.解锁时间: 0.2s ;
- 2、5.输入电压 : 220V,50HZ; 6.驱动电压: 24v;
- 3、环境温度: -25~+70; 8.功率:32W ;
- 4、驱动信号接入:12v干接点; 10.304不锈钢(1.2mm)

### 可扩展功能：

可扩展为自动身份识别系统，人脸识别系统、实现门禁、考勤、收费等功能。

可与多奥其他子系统智能一卡通：梯控，门禁，停车场，通道，考勤，消费....。

三辊闸在以上的特定功能之外，还可以增加声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；计数功能；红外复位功能；机箱加长，摆臂加长等功能。