

# 四氟软管 聚四氟乙烯

产品名称	四氟软管 聚四氟乙烯
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	28.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

材质	聚四氟乙烯	用途	广泛用于机械、汽车、电子、化工、阀门、仪器、电热、、航天、医疗、通讯等领域。
----	-------	----	--

公司是生产高压不锈钢液压接头、胶管接头、卡套接头、焊接接头、扩口接头、铰接接头、金属软管、胶管总成的厂家。本企业生产的产品广泛应用于冶金工业、矿山机械、电力设备、化工煤炭、工程机械、造船、港口机械及机床制造等领域。产品由于采用\*\*的数控设备，加工和配套高质量的进口密封元件，因而产品性能优越、质量稳定。本公司以技术为先导、精益求精、让用户满意和全方位的服务是一贯的原则和发展宗旨，历来遵循信誉、质量、用户的方针，以质量求生存、以品种求发展、产品在用户中享有较高的声誉。

铁氟龙软管简介铁氟龙软管(聚四氟乙烯波纹软管，四氟波纹管,特氟龙波纹管,teflonhose),英文缩写为ptfe,聚四氟乙烯(f4,ptfe)具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度，耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂;耐气候—塑料中\*\*的老化寿命;高润滑—具有塑料中\*小的摩擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中\*小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有生理惰性;优异的电气性能，是理想的c级绝缘材料。更多详情请见聚四氟乙烯材料简介、物理特性、化学特性铁氟龙为塑胶中耐温\*高(280)、耐电\*高(45kv/mm)、耐强酸、强碱、\*抗粘、\*滑溜、耐磨之工程塑胶材料，而广泛用于机械、汽车、电子、化工、阀门等零件。铁氟龙软管广泛用于化学、仪器、电热、机械工业;其中绝缘套管由于耐高温、耐电压(300v)而广用于航天、汽车、医疗、电子变压器、通讯等科技工业。不锈钢网套是聚四氟乙烯管安装在压力管道中的主要承压件，同时对聚四氟乙烯管起保护作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行是由按一定的参数编

织而成，形成耐高压的聚四氟乙烯软管。不锈钢网套主要有钢丝网套与钢带网套两种类型。

铁氟龙软管连接方式有多种。一般可用法兰连接，油任连接，螺纹连接，快速接头，以及直接与管件连接，以管卡或金属丝固定。我公司亦可根据用户的要求提供相应的连接方式。可提供dn6-150mm，长度20-20000mm的铁氟龙龙波纹管,壁厚标准为1.0mm-2.2mm,疲劳次数 1000次。