

耐高温漆耐热300度生产厂家报价

产品名称	耐高温漆耐热300度生产厂家报价
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

耐高温漆耐热300度生产厂家报价

患难可以试验一个人的品格，非常的境遇方才可以显出非常的气节；风平浪静的海面，所有的船只都可以并驱竞胜。命运的铁拳击中要害的时候，候，只有大勇大智的人才能够处之泰然。

配套：无机富锌底漆+耐高温漆。

耐高温漆，又称耐高温油漆，高温漆，耐热漆，分有机硅和无机硅耐高温漆系列.耐高温漆,顾名思义，就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的油漆。耐高温漆常温干燥，漆膜平整，附着力好，耐热防腐性能好，广泛应用于高炉、热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器以及其它非金属和金属表面高温防腐保护。

涂料行业的高温一般在100 -1800 之间，大部分采用志盛威华特制高温溶液，要求油漆在上述环境中能够达到稳定的物理性能（不脱落，不起泡，不开裂，不粉化，无锈蚀，允许有轻微变色）。耐高温透明防腐阻燃涂料ZS采用高纯度硅酸盐溶液，加如超微无机金属氧化物精细加工而组成，耐温可达1700 ，涂料完全透明，在常温和高温下无任何气味，涂刷后涂膜影不影响物体的本来颜色，涂料涂刷在无机的材质基体上，能与物体表面形成互穿网络结构，附着力好，具有一定的隔热、防氧化、防腐、阻燃防火的保护作用，延长基体的使用寿命，节能环保。

项目指标 检验方法

漆膜外观 黑色无光、漆膜平整 GB/T1729

粘度（涂—4杯） S 20 - 35 GB/T1723

干燥时间 表干25 ， h 0.5 GB/T1728

半硬25 , h 24

烘干200 , h 0.5

冲击强度 cm 50 GB/T1732

柔韧性 mm 1 GB/T1731

附着力级 2 GB/T1720

光泽 半光或无光

耐热性 (800 , 24h) 涂膜完整 , 允许轻微变色 GB/T1735

公司本着以人为本、节能降耗的原则，开发研制了无需喷砂型无机富锌底漆、可厚涂型低表面处理水性富锌底漆、柔性烟道防腐漆、激光定位反射涂料、无机隔热中层漆等许多新品种取代老产品，减少了工序，便于施工，解放了劳动力，实现了低碳环保的理念

夯实的技術，誠實的原料，讓利的價格，20公斤起訂！