耐高温漆耐热300度生产厂家报价

产品名称	耐高温漆耐热300度生产厂家报价
公司名称	济宁市奥辉凃装工程有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

耐高温漆耐热300度生产厂家报价

患难可以试验一个人的品格,非常的境遇方才可以显出非常的气节;风平浪静的海面,所有的船只都可以并驱竞胜。命运的铁拳击中要害的时候,候,只有大勇大智的人才能够处之泰然。

配套:无机富锌底漆+耐高温漆。

耐高温漆,又称耐高温油漆,高温漆,耐热漆,分有机硅和无机硅耐高温漆系列.耐高温漆,顾名思义,就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的油漆。耐高温漆常温干燥,漆膜平整,附着力好,耐热耐腐性能好,广泛应用于高炉、热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器以及其它非金属和金属表面高温防腐保护。

涂料行业的高温一般在100 -1800 之间,大部分采用志盛威华特制高温溶液,要求油漆在上述环境中能够达到稳定的物理性能(不脱落,不起泡,不开裂,不粉化,无锈蚀,允许有轻微变色)。耐高温透明防腐阻燃涂料ZS采用高纯度硅酸盐溶液,加如超微无机金属氧化物精细加工而组成,耐温可达1700,涂料完全透明,在常温和高温下无任何气味,涂刷后涂膜影不响物体的本来颜色,涂料涂刷在无机的材质基体上,能与物体表面形成互穿网络结构,附着力好,具有一定的隔热、防氧化、防腐、阻燃防火的保护作用,延长基体的使用寿命,节能环保。

项目指标 检验方法

漆膜外观 黑色无光、漆膜平整 GB/T1729

粘度(涂-4杯) \$ 20 - 35 GB/T1723

干燥时间 表干25 , h 0.5 GB/T1728

半硬25 , h 24

烘干200 , h 0.5

冲击强度 cm 50 GB/T1732

柔韧性 mm 1 GB/T1731

附着力级 2 GB/T1720

光泽 半光或无光

耐热性(800, 24h)涂膜完整,允许轻微变色 GB/T1735

公司本着以人为本、节能降耗的原则,开发研制了无需喷砂型无机富锌底漆、可厚涂型低表面处理水性富锌底漆、柔性烟道防腐漆、激光定位反射涂料、无机隔热中层漆等许多新品种取代老产品,减少了工序,便于施工,解放了劳动力,实现了低碳环保的理念

夯实的技术,诚实的原料,让利的价格,20公斤起订!