

被动防护网型号价格

产品名称	被动防护网型号价格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动防护网型号价格，【业务遍布全国】被动防护网中分为被动菱形网和被动环形网，他们的主要区别就是网孔的区别。被动菱形网有RX-025，RX-050，RX-075，他们分别为30孔，20孔，15孔，而被动环形网有RXI-025,RXI-050,RXI-075，RXI-100，RXI-150，RXI-200，它们分别是5圈，5圈，7圈，9圈，12圈，19圈的。

被动防护网型号价格，被动防护网分为菱形网和环形网，菱形网的材质采用得是钢丝绳，环形网材质采用的是采用优质低碳钢丝编织呈环状，并逐个相扣组成的。菱形网柔性很好，而环形网的三百六十度柔性特别好，目前环形网应用范围也相当广泛。

被动护栏网，上下交错编织；编制成网的钢丝绳不得有断丝、脱丝现象；交叉节点处用扣压件固定，接头处用搭接件压接，不得遗漏，钢绳露出搭接件长度至少为10mm；编网时扣压件和搭接件用机械压接，表面不得有破裂和明显损伤；网的形状平整、绳不得有打结明显扭曲现象。搭接件长度不小于35cm，外径不大于3cm，壁厚不小于3mm。

被动网也称为边坡防护网、柔性防护网、SNS边坡防护网等，是一种以金属柔性网（包括钢丝绳网、钢丝格栅网、高强度钢丝格栅网、环形网、绞索网等等）为主要防护特征构件，以覆盖和拦挡两种基本形式来防护崩塌落石、风化剥落、泥石流等等坡面地质灾害的柔性安全防护网技术产品。

被动网要求也是相当严格的，编制钢丝绳网、支撑绳、锚绳等等所用的钢丝绳产品要符合国家标准中的规定，其钢丝强不低于1770MPa，热镀锌等级不低于AB级。

钢丝格栅网编织所用钢丝要符合国家标准中的规定，热镀锌等级不低于AB级，其中高强度钢丝格栅网应采用重量不低于150g/m²的锌铝合金镀层处理。环形网编织所用钢丝应符合的规定，其钢丝强度不应低于1770MPa，热镀锌等级不低于AB级或采用每平方米重量为150g的镀铝合金镀层处理。钢柱以及其它构件也应全部进行防腐处理，钢柱原材料应采用热轧工字钢进行加工。

被动防护网型号价格，建泰被动边坡防护网，承重能力强，安装以后可保用30年不用换，被动边

坡防护网我们更专业。