

凉水塔内壁耐酸碱防腐漆2019年生产厂家报价

产品名称	凉水塔内壁耐酸碱防腐漆2019年生产厂家报价
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

凉水塔内壁耐酸碱防腐漆2019年生产厂家报价

施工方法及注意事项

1、金属表面的处理

要求被表面在涂漆前必须进行彻底清理，做到表面无锈迹，无油污，无水分，无灰尘等。

一般防腐工程的钢铁表面或钢结构维修，可使用手工除锈后手工机械除锈达到典SISO55900除锈标准st2或st3级。

重要防腐蚀工程或新建钢结构应经喷砂或抛丸达到瑞典SISO55900除锈标准st2级，使钢铁表面形成一定的粗糙度可提高漆膜的附着力。

2、混凝土表面处理。

混凝土、砂浆均为多孔性，并含有水份和和碱性物质，若直接在其上涂刷，漆膜常易发生变色、起泡、脱皮现象，与碱性物质起肥皂化作用而被破坏，所以新混凝土、水泥砂浆表面必须经过一定时间的养护，使水分挥发，碱性盐析出并彻底清除后施工，

一般要求水分含量应在7%一下。如混凝土表面有麻坑，可用腻子填刮平整。

3、氯磺化聚乙烯涂料是一种双组份包装的涂料，使用前A、B组份必须搅拌均匀，要求无沉淀、无色差。

4、配漆时，必须严格按照规定比例配制，严防将B组份弃掉，配好后的漆液要求在8小时内用完，否则胶化。

- 5、在下雪、雨、雾天均不可露天施工。炎热的夏天，避免在强烈日光照射下施工。
- 6、如在钢铁表面上施工，需用温度计测钢板温度，用湿度计测出相对湿度，计算露点，钢板温度必须高于露点3℃才能施工。
- 7、涂漆时，为保证漆膜的防腐性能，一般情况下不需要加入稀释剂，但气温较低涂料粘度较大时，可加适量的X-1型稀释剂，如在水泥表面施工时，道可往涂料中加入10%左右的稀释剂，以增强对底面的渗透性，提高漆膜附着力。
- 8、涂漆时，涂刷层数和厚度应视设备的腐蚀程度和接触的介质而定，一般情况下可涂4-5层，腐蚀苛刻的可涂8层以上，每隔30-40分钟涂一遍，直至涂到所需层数为止，涂完后须于常温下熟化5~7天后投入使用。
- 9、为充分发挥涂料的耐腐蚀性能，施工现场应以厚度控制施工质量。一般情况下，漆膜厚度需保证在150微米以上，恶劣情况下需要保证在250微米以上。
- 10、耗漆量应视被涂物面不同而异。一般情况下，金属表面每道约需0.15~0.2kg/米²，水泥表面约需0.2~0.25kg/米²。
- 11、施工时，根据现场具体情况，可以采取刷喷涂等方法进行。可采用高压无空气喷涂。本漆严禁与其它漆种混配使用。但是，如果被涂物面已经涂刷过环氧树脂漆、环氧沥青、沥青漆、聚氨酯漆、氯化橡胶漆、氯乙烯醋酸乙烯共聚体漆、过氯乙烯漆时，在上述漆膜表面刷本漆，不发生咬底现象，并有较好的结合力，对于油性漆，如红丹底漆、醇酸树脂漆、调合漆等一般不易在其上复涂本漆。但是如果设备已经涂过油性漆，并且不易刷掉时，可先涂一道氯化橡胶漆后再涂。
- 12、采用X52-2型涂料进行尿素、硝铵造粒塔内壁防腐，当涂完第二遍后，随之贴上一层厚为0.1mm的玻璃布（无蜡布或脱蜡布），然后继续涂刷，直到所需层数为止（8层以上为好）。玻璃布搭建出其宽度不应小于50mm，每块玻璃布大小以施工方便为度，参考尺寸一般个宽度为700-800mm（玻璃布面原宽），长为1000-1500mm。塔外壁防腐涂刷5-6道即可。
- 13、涂刷时，尽量减少涂刷的往复次数，以免将底层漆膜拉起，按纵横交错方式涂漆以保证漆膜的涂刷质量。
- 14、施工现场严禁明火，开桶时严禁敲击，以免发生火灾。
- 15、配好的漆，应盖好盖，以免溶剂挥发，并放在阴凉处备用，严禁水份渗入。

涂料品种及主要用途:

序号 产品名称 包装形式 配套品种 配料比 主要用途

1J52-1防化工大气腐蚀涂料双包装底、面漆A:B=5:1化工建筑、化工设备外壁、钢结构及受化工大气腐蚀的设备及构件防腐

2J52-2型防酸、碱、

盐腐蚀涂料双包装底、面漆A:B=5:1尿素、硝酸造粒塔内外壁栈桥、散装仓库墙面及钢结构防腐

3J52-3型防水耐腐蚀涂料双包装底、面漆A:B=5:1化工设备、煤气柜、电站、钢结构、凉水塔、污水池、水冷器、海洋石油钻探设备、船舶等防腐

4J52-4型篷帆布料涂料双包装面漆A:B=5:1帐篷、汽车苫布及其他纤维制品表面防腐

5J52-5型耐油涂料双包装面漆A:B=5:1油类槽车、油罐、输油管线等防腐

6J52-6型雷达罩防

腐涂料双包装面漆A:B=5:1地面及飞机雷达罩表面防腐

7J52-7橡胶制品表面涂料双包装面漆A:B=5:1各种橡胶制品表面防腐和防老化

8J52-8型煤气柜防腐涂料双包装底、面漆A:B=5:1各种煤气柜内外壁防腐

9J52-9型厚浆管道涂料双包装底、面漆A:B=5:1各种类型的管道内外壁防腐

10J52-10型铝粉罩面涂料叁包装面漆A:B:C=5:1:0.5各种钢结构、设备表面，密封罩面用