

施工电梯防护门 基坑护栏 新力金属有限公司

产品名称	施工电梯防护门 基坑护栏 新力金属有限公司
公司名称	河南新力金属制品有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:新力 规格:定做 颜色:黄 红
公司地址	郑州市金水区花园路59号居易摩根中心 A 座1504号
联系电话	13015516955

产品详情

施工电梯防护门制作注意要点，电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，严格按规格尺寸制作。制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定

施工电梯防护门制作注意要点，电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，严格按规格尺寸制作。制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。

施工电梯防护门门栓设计优点：门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门面设计优点：小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，便于观察和沟通交流楼内情况。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。门轴设计优点：门轴采用16#圆管焊接而成，大大简化安装程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便。产品用途：建筑工程施工电梯外架楼层安全防护，只有卸料时才能打开防护门。