

油库液位监测仪

产品名称	油库液位监测仪
公司名称	沈阳康嘉仪器仪表有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	型号:KYDM-F 量程:5-23米 输出信号:4-20mA、数字信号
公司地址	沈阳市大东区望花南街
联系电话	024-82912258 13998159260

产品详情

特点：

- 超高的精度；
- 实时测量显示，使用寿命长；
- 同时可测量多个位置量及温度点，具有报警功能；
- 安装灵活、简单；
- 柔性测杆，解决长量程测量、安装、运输问题；
- 防腐结构可以在腐蚀性环境下使用；
- 可以带表头，现场显示，也可是远传输出ModBus数字协议信号；

技术参数

- 供电电源：+24VDC(± 10%)
- 输出信号：ModBus数字信号
- 有效量程范围：5000 ~ 20000mm(也可根据客户特殊要求订做)
- 温度测量范围：-40 ~ +85
- 通讯接口：标准EIA-RS485/RS422

- 工作电流： $<40\text{mA}$
- 工作温度： $-40 \sim +85$
- 储存温度： $-40 \sim +100$

·
本安参数(防爆型)：电源安全栅参数： $U_i=28\text{VDC}$, $I_i=93\text{mA}$, $P_i=0.65\text{W}$, $C_i=0.034 \mu\text{F}$, $L_i=1.8\text{mH}$

- 信号安全栅参数： $U_i=10\text{VDC}$, $I_i=200\text{mA}$, $P_i=0.5\text{W}$, $C_i=0 \mu\text{F}$, $L_i=0\text{mH}$
- 非线性误差： $< \pm 0.05\% \text{F.S.}$ (量程300mm以下最大误差150 μm)
- 重复性误差： $< \pm 0.002\% \text{F.S.}$
- 分辨率： $<4 \mu\text{m}$
- 测杆结构：柔性测杆结构(适合5米以上量程)、防腐测杆结构
- 安装接口：螺纹连接、法兰连接、可由用户特殊定制
- 出线方式：直出电缆线、航空插头、接线端子
- 防爆标志：Exd II BT5(隔爆型) Exia II BT5(本安型)
- 防护等级：IP65(可根据客户要求做到IP67或IP68)