

盆式橡胶支座A祁东盆式橡胶支座生产厂家

产品名称	盆式橡胶支座A祁东盆式橡胶支座生产厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:GPZ(II) 品质:国标
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

盆式橡胶支座A祁东盆式橡胶支座生产厂家

衡阳盆式橡胶支座是由多层橡胶与钢板经加压硫化而成的，它能将桥梁上部结构反力可靠传递给墩台，还能有效适应梁端转动及通过橡胶支座的剪切变形来适应由温差引起的梁体伸缩变形。桥梁四氟益阳盆式橡胶支座是在支座上用特殊方法粘复一层聚四氟乙烯板（F4）而成，它利用梁底不锈钢板与聚四氟乙烯板之间摩擦系数小的特点，通过二者之间的自由滑动来完成上部结构较大的位移。支承垫石的设置为了保证工程安装质量以及安装、祁东盆式橡胶支座调整和更换支座的方便，无论是采用现浇梁法还是预制梁法施工，不管是采用什么规格型式的支座，都必须在墩台顶设置支撑垫石。目前，郑万高铁巫山段桂花双线特大桥已完成总工程量的70%，预计今年底将进行全桥合龙。据了解，桂花双线特大桥桩基部门已经全面完工，大桥周边边坡防护工程已完成，部分桥墩墩身施工已完成，进入梁部施工阶段。我们已经完成全桥所有桩基、衬台，目前正在施工墩身以及上部结构，截至目前，全桥完成总投资的70%左右。”中铁二局郑万高铁二分部项目经理袁胜彬介绍。郑万高铁桂花双线特大桥桂花双线特大桥全长726米，设计时速为350公里/小时。据介绍，目前该大桥建设进展顺利，有望在今年底实现桥身合龙。支承垫石的平面尺寸大小应能承受上部结构荷载为宜，一般长度与宽度应比橡胶支座大10CM左右。垫石的高度要大于6CM，使梁底与桥墩顶有足够的空间高度，祁东盆式橡胶支座以便安置千斤顶，更换支座。1.2、支承垫石内应布置钢筋网，竖向钢筋与墩台内钢筋焊接在一起。浇筑垫石用的水泥标号应高于300号，支撑垫石要求表面平整但不光滑。1.3、各支承垫石顶面标高应符合设计要求。由于桥梁橡胶支座的构造简单，祁东盆式橡胶支座安装方便等特点，已广泛应用于各类桥梁建设中。适应温度：氯丁橡胶型：+60 ~ -25 天然橡胶型：+60 ~ -40 三元乙丙橡胶型：+60 ~ -45 ；荷载等级100KN ~ 10000KN，特殊规格可由用户提出另行生产。我厂岳阳盆式橡胶支座品质，国标价廉，欢迎选购。