

## 2019吉首盆式橡胶支座厂家实时报价

产品名称	2019吉首盆式橡胶支座厂家实时报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:GPZ(II) 品质:国标
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

吉首盆式橡胶支座优点 2019口碑厂商

五月以来，甘肃天水发生连续降雨天气，给公路安全畅通带来了不利影响。天水公路局高养中心强化措施，积极行动，加大人员、物资和机械投入，及时做好雨后公路养护管理工作，达到管养公路“畅、安、舒、美”。吉首盆式橡胶支座在浇注梁体前，在支座上放置一块比支座平面稍大的支承钢板，钢板上焊接锚固钢筋与梁体连接，并把支承钢板视作浇梁模板的一部分进行浇注，按以上方法进行，可以使支座与梁底钢板及垫石顶面全部密贴。

一是加大公路隐患排查力度，雨后迅速组织技术人员仔细检查了桥梁、隧道、涵洞、路基、边坡、边沟完好情况，特别对隧道进出口、桥梁基础和护岸冲刷、高边坡、临河临崖易发生地质灾害路段进行了重点排查。预制梁橡胶支座的安装：吉首盆式橡胶支座安装好预制梁橡胶支座的关键在于保证梁底在垫石顶面的平行、平整，使其和支座上、下表面全部密贴，不得出现偏压、脱空和不均匀支承受力现象。二是提高公路灾毁相关数据采集报送水平，在水毁实地，完成交通运输部“公路灾毁信息采集系统”数据采集，做到数据真实准确，上报及时规范。

吉首盆式橡胶支座施工程序如下：处理好支撑垫石，使支撑垫石标高一致。预制梁与支座接触的底面要保持水平和平整。当有蜂窝浆和倾斜度时，要预先用水泥砂浆捣实、整平。橡胶支座的正确就位先使支座和支承垫石按设计要求准确就位。架梁落梁时，T型梁的纵轴线要与支座中心线重合；板梁、箱梁的纵轴线与支座中心线相平行。三是加强路面养护力度，对新出现的路面坑槽进行了处治，开展路肩整修活动，对雨后路面堆积物、淤泥、杂物等水毁痕迹及时进行清理，消除安全隐患，确保路面干净平整，路容路貌整洁美观。

四是加大桥涵和防排水设施疏通力度，及时疏通桥梁泄水孔和边沟排水设施，清理桥涵杂草、垃圾淤积，提高公路附属设施的排水能力，确保桥涵安全和排水通畅。为落梁准确，在架跨板梁或箱梁时，可在

梁底划好二个支座的十字位置中心，在梁的端立面上标出两个支座的位置中心线的铅直线，落梁时使之与墩台上的位置中心线相重合。以后数跨可依照跨梁为基准进行。架梁落梁时要平稳，防止压偏或产生初始剪切变形。2.2.5、吉首盆式橡胶支座安装T型梁时，若支座比梁筋底宽，则应在支座与梁筋底之间加设比支座大的钢筋混凝土垫块或厚钢板做过渡层，以免支座局部受压，而形成应力集中。钢筋砼垫块或厚钢板要用环氧树脂砂浆和梁筋底贴合粘结。