

桥梁橡胶气囊内模使用前应该注意什么

产品名称	桥梁橡胶气囊内模使用前应该注意什么
公司名称	衡水铭辉橡胶制品有限公司
价格	10.00/条
规格参数	规格:加工定做 产地:河北 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市桃城区聚华园小区7幢7-7112号（注册地址）
联系电话	0318-5239322 13313084146

产品详情

1、在使用桥梁橡胶气囊内模前，首先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤芯模，形成漏气现象。2、注意：气囊内模使用时必须刷隔离剂，以减少抽模阻力，气囊不允许用机油代替隔离剂，一方面机油对橡胶侵蚀，另一个机油会污染钢筋。用肥皂水稀释，作为脱模剂效果比较理想。皂粉和水的比例大约是1：203、打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。4、异型芯模应交替充气直达规定压力。5、将进入钢筋笼内的芯模上下左右加以固定。克服上浮力及左右移动。6、浇筑混凝土后，使用振动棒从两侧同时振捣，防止芯模左右移动。且振动棒段头不可接触芯模，以免穿破漏气。7、待混凝土初凝后打开橡胶气囊内模的阀门放气，抽出芯模即可。（脱模时间根据施工情况自定）一般为：当手指肚摁下有清晰指纹时，方可脱模。橡胶气囊内模能满足超长与大直径空心构件，异型截面空心构件浇筑的要求，产品操作简单轻便，使用方便，具有良好的耐老化性能。

衡水铭辉橡胶制品有限公司 15131855855 李英 微信号