

# 空气能热泵 昱星机电天津空气源热泵 热泵

产品名称	空气能热泵 昱星机电天津空气源热泵 热泵
公司名称	天津昱星机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区阜盛道十六号增一号
联系电话	13920192898 13920192898

## 产品详情

家用空气源热泵机组根据制热方式，分为氟循环制热和水循环制热，水循环空气源热泵热水器安装简单，主机跟水箱之间接上水管就可以使用，而氟循环空气源热泵热水器安装较为复杂，主机跟水箱之间接铜管，需要剪切铜管、抽真空，下面我们提供一张家用水循环空气源热泵热水器安装图，方便安装人员参考：

安装要求：1、主机要平稳放置，倾斜度小于或等于五度；2、热水出水口要比下循环进水口高20公分以上；3、在先位次开机前要手动补水到水箱1/3的位置，方可开机工作进入恒温补水状态，至主机正常工作。

北京煤改空气源热泵采暖投入使用以来获得用户的高度肯定（央视新闻也有报道），北京地区空气源热泵采暖只是一个借鉴作用，未来会有更多的地区使用空气源热泵采暖。据网络统计结果表明，目前打算安装空气源热泵采暖的特别关心投资成本，地源热泵空调，小编在这里给大家说说空气源热泵采暖的前期投入费用：北京煤改空气源热泵采暖投入使用以来获得用户的高度肯定（央视新闻也有报道），北京地区空气源热泵采暖只是一个借鉴作用，未来会有更多的地区使用空气源热泵采暖。据网络统计结果表明，目前打算安装空气源热泵采暖的特别关心投资成本，小编在这里给大家说说空气源热泵采暖的前期投入费用：调/普通热泵低很多，这会直接影响到使用效果和节能性。打个比方，如果100平方的地暖面积，选用热衰减系数相对较大的zhongyang空调（或普通热泵）产品，假设其制热量需要配到160瓦/平方才能保证其冬季地暖效果，天津空气源热泵，也就是配置需要出热量16kW的设备；如果选用热衰减系数小的超低温空气源热泵产品，或许只需要配到130瓦/平方即可，也就是配置出热量13kW设备，设备大小不同不仅影响前期投入，热泵，还影响运行成本，毕竟输入小的设备说明耗电少嘛。缺点：由于空气源热泵以制热为导向，制冷的能效比则不如zhongyang空调。但是如果是以冷暖联供来说，夏季空调平均每天开启时间大约是10小时，而冬季地暖一般是24小时开启（实际24小时开启也zui省电），通常来说供暖的设备运行时间是要比制冷时间更长的（当然这个看不同地区实际情况），那么在计算全年运行费用时，空气源热泵比zhongyang空调费用低也是理所当然的了。空气能热泵-昱星机电天津空气源热泵-热泵由天津昱星机电工程有限公司提供。空气能热泵-昱星机电天津空气源热泵-热泵是天津昱星机电工程有限公司（www.zhongyangkongtiaotj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本

页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。