

滤筒除尘器公司 阜阳滤筒除尘器 安徽缘清节能环保公司

产品名称	滤筒除尘器公司 阜阳滤筒除尘器 安徽缘清节能环保公司
公司名称	安徽缘清节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区大杨镇照山社居委B区26幢16号
联系电话	18655168863

产品详情

滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件并采用脉冲反吹的除尘器。滤筒除尘器按安装方式分，可以分为斜插式，侧装式，吊装式，上装式等方式。滤筒除尘器按滤筒材料分，可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器，复合纤维滤筒除尘器，防静电滤筒除尘器，阻燃滤筒除尘器，覆膜滤筒除尘器，滤筒除尘器公司，纳米滤筒除尘器等。滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件并采用脉冲反吹的除尘器。滤筒除尘器按安装方式分，滤筒除尘器哪家好，可以分为斜插式，侧装式，吊装式，上装式等方式。滤筒除尘器按滤筒材料分，可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器，复合纤维滤筒除尘器，防静电滤筒除尘器，阻燃滤筒除尘器，覆膜滤筒除尘器，纳米滤筒除尘器等。

传统的滤筒除尘器有两种清灰方式，一种是高压气流反吹，一种是脉冲气流喷吹，实践表明前者的优点是气流均匀，阜阳滤筒除尘器，缺点是耗气量大;后者的优点是耗气量小，缺点是气流弱小。为此可作两个方面改进:一方面在脉冲喷吹管上增加导流装置，加强气流诱导作用，另一方面把滤筒上部导流风管取消，使脉冲气流和诱导气流同时充分进入滤筒。这样改进后耗气量少，气流均匀，清灰效果好，根据计算，小型滤筒除尘器报价，技术改进后的清灰气流流量是脉冲气量的3-5倍。

可选件

耐磨入口、防爆门、压差表、压差控制系统、尘斗阀门组件及根据客户需要进行其它适用性设计。

性能选择

- 1、除尘器选型的主要技术参数为风量、气体温度、含尘温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设计的风量、气体温度、含尘浓度的高值，按略小于技术性能表中的数值为原则，其相对应的收尘器型号，即为所需要的收尘器型号。
- 2、表中耗气量为工厂集中供气时的情况，如单独使用空压机时，表中的耗气量要放大到1.5倍。压缩空

气耗气量栏中，所提出的耗气量为该型号设备的 大耗气量。

3、设备外形尺寸见附图及尺寸表。我公司还可根据用户现场场地情况设计符合用户要求外形的除尘器。

滤筒除尘器公司-阜阳滤筒除尘器-安徽缘清节能环保公司由安徽缘清节能环保科技有限公司提供。滤筒除尘器公司-阜阳滤筒除尘器-安徽缘清节能环保公司是安徽缘清节能环保科技有限公司（www.ahyuanqing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。