

镀锌圆孔白色围挡 江门建设工程新标准装配式金属冲孔板围挡

产品名称	镀锌圆孔白色围挡 江门建设工程新标准装配式金属冲孔板围挡
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	65.00/平方米
规格参数	尺寸:2500*2500mm 立柱:100*100*2.0m 孔径:20mm
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

产品详情

冲孔板围挡

是以冲孔板为主要材料的一种隔离网，通过采用不同大小的网孔，排列方式，表面处理，可以制成不同款式的护栏网，可用于穿越城市地段的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施中的环保噪声治理屏障，建筑物体墙、发电机房、工厂厂房、及其它噪声声源的隔声降噪用吸音板，冲孔板具有良好的透风性也可以用于沿海台风防护。本产品具有坚固耐用，美观大方，防护性好等特点。

根据国家**改革，珠海市市政道路施工项目施工范围内及周边必须安装安全防护栏。

产品规格：

网片-镀锌板，1.22*2.44m/块板，一般要求围栏高度需要上下两块

圆孔10*10mm,板厚1.0mm，孔间距20mm

立柱-100*100mm,厚度3.0mm,底片200*200*8mm

产品用途：城市规划地铁建筑工地等施工现场临边安全防护

产品颜色：白色和蓝色两种（也可按客户意愿订做）

冲孔围挡作为一款新开发出来的防护设备，不仅能起到屏障隔离安全施工防护的作用，还能美化城市环境，进一步推进城市建设规范化。珠海文明施工建设利用冲孔护栏作为施工隔离区域围挡，不仅展现了城市的新风采，还将施工区域隔离开来，达到了施工的安全性

冲孔围挡简介（可按客户要求定制）

护栏尺寸：2000*2550 或 2500*2550（柱中）

镀锌立柱：50**100。 100*100。

镀锌板尺寸：1.22*2.44*1.0 四边折一刀

网孔：20mm 中心距20mm

表面处理：白色喷塑

功能和特点；

主要用于防风抗尘 城市道路消音隔离 建筑工地安全隔离。

镀锌板冲孔网（圆孔网）选用优质的镀锌板做为原料，经过先进的数控机器加工而成。

一、原材料：镀锌金属板。

二、分类：镀锌冲孔网又可以分为热镀锌冲孔网、冷镀锌冲孔网和电镀锌冲孔网。

三、特性：冲压而成，网面平整，光滑，美观，坚固耐用。

四、规格：卷板1x20m，平板1x2m，也可根据客户需要加工订做。

五、用途：矿山，医药，粮食筛选，室内隔音，消音，粮库通风，机械防护。