

被动防护网075 主动柔性防护网型号

产品名称	被动防护网075 主动柔性防护网型号
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动防护网075 主动柔性防护网型号，+++现货充足+++主动防护网还是比较简单的，比较常用的有4个型号：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2，这几个型号我们都有现货各130000平方米，有需要的欢迎随时与我们联系，我们可以立即为您发货。

被动防护网075 主动柔性防护网型号，安装防护网是对边坡流砂有效的措施。柔性防护网是我们深山边坡地区的保护神。柔性防护网作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用。

系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲击力得到进一步提高。系统的部件全部采用标准化的工厂生产，现场施工。除小量的以锚杆安装为主体的基础施工外，主要为积木式安装。使施工人员与机器设备减少，安装达到简便易行，从而缩短工期。

柔性防护网是在采用国际坡面防护及岩石拦截标准的基础上设计而成。与传统的施工方法相比，该系统克服了刚性防护施工中诸多弊端，采用模块化安装方式、缩短了工期和施工费用，整个系统由高强度钢丝绳柔性、锚杆及其它安装附件组合安装而成。

边坡防护网系统的被动防护网防线定位可以采用水平仪配合卷尺来进行。被动防护网的工程测量防线的主要任务就是来确定钢柱的位置和锚杆的位置，钢柱的位置通常都是从被动防护网的其实位置开始，然后按照系统的要求一定的距离确定一根，被动防护网不同于主动防护网。

丈量放线后断定的装置方位，是经过对山体各方面归纳剖析断定的，剖析的要素包含：土质、边坡视点及落石滚落后的势能等方面。断定基座装置方位后，不能随意更改。高处的落石滚落后假如第2次碰击直接碰击到被动防护网上，那势能是十分大，被动防护网接受的冲击力也是十分大的。假如被动防护网间隔第2次碰击十分近，在第2次碰击时势能就化解的十分小了，能够极好的阻拦，并不影响被动防护网的使用寿命，各个零部件也不会遭到太大的冲击。

被动防护网075 主动柔性防护网型号，

建泰大量现货供应，质量保证，价格合理，规格齐全，并且可以按照图纸定制特殊规格。