

雅马哈贴片机代理商

产品名称	雅马哈贴片机代理商
公司名称	深圳市都祥电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	雅马哈贴片机:雅马哈贴片机 雅马哈贴片机:雅马哈贴片机 雅马哈贴片机:雅马哈贴片机
公司地址	深圳市宝安区沙井街道中心路创业大厦506室
联系电话	13723457970 13424400745

产品详情

主要经营yamaha YV100II.YV100IIE.YV100X.YV100XG.YV100XGP.YV88X.YV88XG.YV180X.YV180XG.YG200.YG100.YG100R.YG12.YS12.YS24.YSM20.YSM40贴片机与周边设备和配件。本公司专业提供SMT生产设备、技术支援及全面服务,公司拥有多名高级工程师,有多年丰富实践经验,专业贴片机设备安装、调试、维护、保养;不仅向客户提供生产设备,还提供配套之软件安装,设备维修服务。为您的SMT事业发展提供一站式服务,让您省心;顺利;更快捷的购买到好的贴片机设备。

根据不同客户的需求,我们可以在美国,日本,韩国,菲律宾,泰国以及欧洲等国家订购比较好的海外设备。更有优势地让您在购买设备的同时有更多的选择,购买到自己如意的设备。凭着我们较好的服务让您对事业的成功再添信心。

经过这些年的发展,公司在这短短的几年内,销售范围已从东莞,深圳,广州,中山,珠海,佛山到省外的湖南长沙,河南郑州,浙江杭州和上海.北京等地。公司的老客户满意于我们的设备,赞扬于我们的服务。经老客户介绍,我们的新客户源源不断。现已有声望地成为客户值得信赖的合作伙伴。

当您刚开始发展您的事业时,我们可以提供方案帮助您规划厂房,规划生产线,帮助您预算开支,替您节省成本。

当您需要添加或更换设备时,我们可以提供给您好的海外设备,回收您淘汰的设备。

我们的设备是您成功的资本;我们的服务是您成功的基础;有您的成功,就有我们的明天;有您的支持,就有我们的将来。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!

YS12F对象基板L50×W50mm~L510×W460mm贴装精度绝对精度($\mu+3$)±0.05mm/CHIP贴装效率20,000CPH(本公司最佳条件)元件供给方式卷带、托盘供给元件种类带式包装:106种(最大/换算成8mm卷带)盘式包装:15种(最大/换算成JEDEC托盘)对象元件0402~45×100mm、含球电极元件 32mm以上,需要安装

专用吸嘴组件可贴装高度15mm电源规格三相AC

YS12F

对象基板

L50 × W50mm ~ L510 × W460mm

贴装精度

绝对精度($\mu + 3$) $\pm 0.05\text{mm}/\text{CHIP}$

贴装效率

20,000CPH(本公司最佳条件)

元件供给

方式

卷带、托盘供给

元件种类

带式包装:106种(最大/换算成8mm卷带)

盘式包装:15种(最大/换算成JEDEC托盘)

对象元件

0402 ~ 45 × 100mm、含球电极元件 32mm以上, 需要安装专用吸嘴组件

可贴装高度

15mm 2853787680

电源规格

三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V $\pm 10\%$

供气源

0.45MPa以上、清洁干燥状态

外形尺寸

L1,254 × W1,755 × H1,475mm(装配ATS15时。突起部分除外)

主体重量

约1,370kg(装配ATS15时。)

· 规格、外观如有变动，恕不另行通知。

YAMAHA贴片机是你值得信赖而永恒的选择!

有了您长期的支持是我们永恒的动力!

科电工程有限公司(忠心!感心!)

科电主营:

全国一级代理:DEK全自动印刷机

全国一级代理:YAMAHA高速模块式贴片机

全国一级代理:HELLER无铅回流焊

我司销售YAMAHA贴片机/雅马哈贴片机，

销售部:朱剑成(百度里搜索其销售人员姓名,即可查询到其联系方式)

诚信是我们合作的基础!双赢是我们共同的目标!

祝:事业如瀚海!生意茂如林! 雅马哈贴片机专业代理商雅马哈贴片机专业代理商

YAMAHA 贴片机简介：

YAMAHA 贴片机又称“YAMAHA 贴装机”、“YAMAHA 表面贴装系统”(Surface Mount System)，在生产线上，它配置在点胶机或丝网印刷机之后，是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。分为手动YAMAHA 贴片机和全自动YAMAHA 贴片机两种。

YAMAHA贴片机发展：

YAMAHA贴片机芯片的封装技术已经历了好几代的变迁YAMAHA贴片机，从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM，技术指标一代比一代先进，包括芯片面积与封装面积之比越来越接近于YAMAHA贴片机1，适用频率越来越高，耐高温性能越来越好，引脚数增多，引脚间距减少，重量减少，可靠性提高，使用更加方便等。

在供料平台上安装时，YAMAHA贴片机确保供料器安装编号与定位针位置对应。机器主电源的总电源开，手动操作供给气源n次，确认其动作是否平稳。YAMAHA贴片机将管装供料器装到供料平台前，确保无电子元件或杂物粘附在平台上。管装供料器以大冲程垂直移动，为避免引起戳到眼睛或碰到手等伤害，为安全着想，将转换开关放在“底部”。

YAMAHA贴片机与带装供料器的气缸相连的调速阀可使你改变元件送出的速度，YAMAHA贴片机左旋调速阀增大速度，YAMAHA贴片机右旋降低速度。最佳速度依元件及料带不同，YAMAHA贴片机如速度设定得太快，元件可能跳出或被卡住或料带引导链轮跳出，使元件不能正确供给，这时应调到适中。

YAMAHA贴片机这种形式由于贴片头来回移动的距离长，所以速度受到限制。现在一般采用多个真空吸料嘴同时取料(多达上百个)和采用双梁系统来提高速度YAMAHA贴片机，即一个梁上的贴片头在取料的同时，YAMAHA贴片机另一个梁上的贴片头贴放元件，速度几乎比单梁系统快一倍。但是实际应用中，同时取料的条件较难达到，而且不同类型的元件需要换用不同的真空吸料嘴，换吸料嘴有时间上

- 3) 适用于无铅工艺生产，贴装精度达 ± 50 微米；
- 4) 双轴双丝杆驱动，保证高速长期高负荷高精度运行；
- 5) 多重精度补偿系统 (MACS)，对丝杆因长期高速运行温度发生变化产生的误差进行闭环反馈补偿等；
- 6) 全数码摄像头识别，提供高精度及高速辨识；
- 7) 机身占地面积小，高性能占位比，便于产品转型及重新组线；
- 8) 飞行换嘴功能，换嘴时间为零，提高生产效率，减少机器磨损；
- 9) 贴装公制0603 (英制0201) ~ 1.4 mm x 1.4 mm方型芯片

YAMAHA贴片机-YG12

- 1)最新一代小型超高速贴片机，具有业界最高的空间系数；
- 2)0.1秒/CHIP超高速贴装 (最佳条件)；
- 3)全程贴装精度高达 ± 50 微米；
- 4)贴装范围从01005(英制)微型元件到20mm元件；
- 5)对应最大机板尺寸L510xW460mm；

YAMAHA贴片机-YG12F

- 1)全能高精度贴片机；
- 2)0.18秒/CHIP超高速贴装20000点/小时 (最佳条件)；
- 3)IPC9850状态下，贴片速度高达13000CPH；
- 4)确保全程贴装精度高达 ± 50 微米，全程重复精度高达 ± 30 微米；
- 5)贴装范围从0201(英制)微型元件到45mm元件；
- 6)使用高分辨率的多视觉数码相机；