

# 主动边坡防护网安装方法

产品名称	主动边坡防护网安装方法
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

主动边坡防护网安装方法，【实力商家】主动防护网的配件包括锚杆，大网，小网，支撑绳，缝合绳，绳卡，这些配件是包含在主动防护网报价里的，我们存有主动防护网现货194777平方米，超低价格，有需要欢迎随时联系我们。

主动边坡防护网安装方法，山体比较怪异的我们需要进行削坡。削坡的目的不仅利于边坡防护网的安装，而且能够很大程度上保证边坡防护网的牢固程度。3.

安装边坡防护网锚杆是必不可少的。锚杆的安装不步骤.

选择根基比较牢固的地方钻孔，空的深度根据工程需要来定，一般根据猫版的尺寸来定。

主动边坡防护网厂家建泰公司是一个拥有10几年边坡经验的主动边坡防护网厂家，主动边坡防护网厂家边坡防护网价格一直是广大客户选择边坡防护网的第一考虑要素，安平建泰丝网制品有限公司专注于边坡防护网的研发，生产对各个环节的成本控制已经达到最大。在同行业中价格中已经处于领先水平，在满足于供货需求的同时也拥有20多支安装队，能避免在安装中出现一切意外的发生。能达到让客户100%满意的效果，同时可以为客户解决一切难题。

比锚杆的长度长出8mm左右，孔的直径不小于45毫米，空的大小直接决定了锚杆的牢固程度。

钻后孔后需要安装锚杆并注浆，一般采用好的水泥与沙石，沙子与实惠的比例在1.1左右。4.

接下来我们需要安装支撑绳，将支撑绳固定在锚杆上拉近，保证支撑绳拉力不宜太大、也不易太小。

支撑绳安装完毕后，接下来就是后一道程序了 - 挂网。将每张柔性防护网铺设好，并用缝合绳进行缝合。在安装边坡防护网的时候会碰到诸多问题，只要用心没有解决不了的问题，不断总结经安装验，大家可以互相沟通，有更好、更方便的做法可以一起探讨。

边坡防护网便利：防腐寿数通常可达30~100年，因超载而发作损坏时，通常仅需求替换或修正少数构件。为此，还将施行SNS柔性防护体系，并广泛用于铁路、公路、水电工程边坡防护以及大型场所的边坡防护网如何经过柔性化解无穷动能，对岩崩落石、雪崩的防护及浅层边坡灾祸的管理作用极佳边坡防护网。

主动边坡防护网安装方法，

建泰丝网是一家专业生产柔性防护网供货厂家，已经为中铁五局供货十几年了，各种国标非标规格都齐全，需要请联系哦。