

# 尼龙PA6透明级 日本宇部 1030B 高粘度

产品名称	尼龙PA6透明级 日本宇部 1030B 高粘度
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:日本宇部
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

UBE Nylon 1030B

聚酰胺6

供货地区	北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区		
性能特点	粘度，高		
形式	颗粒料		
加工方法	挤出		
部件标识代码	>PA6<		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.14	g/cm	ISO 1183
收缩率			内部方法
横向流量	1.2	%	
流量			
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	2.5	内部方法	
机械性能	额定值		
拉伸模量	2800		

拉伸应力 (屈服)80.0

拉伸应变 (断裂)> 50

弯曲模量2700

弯曲强度110

冲击性能  
简支梁缺口冲击强度  
额定值  
5.0

热性能  
热变形温度  
0.45 MPa, 未退火  
额定值  
145

1.8 MPa, 未退火60.0

线形膨胀系数 - 流动0.000080

电气性能	额定值	测试方法
相对电容率	3.50	IEC 60250
相比耐漏电起痕指数(CTI)PLC 0		UL 746