

# PA66 6210M5

产品名称	PA66 6210M5
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

实价供应 台湾南亚 PA6、PA66、PBT、PET、PP全系列：PBT 1210G3：15%玻纤增强，高强度及高抗热变形电器性能佳PBT 1210G6：30%玻纤增强，高强度及高抗热变形电器性能佳PBT 1300：UL 94V-0耐燃级，阻燃V0。适于用连接器，插座，开关，端子台。PBT 1400G3：UL94V-0 15%玻纤增强，阻燃V0，快速成型PBT 1400G6：UL94V-0 30%玻纤增强，阻燃V0，快速成型PBT 1403G3：UL94V-0，抗热变形佳，15%玻纤增强PBT 1403G6：UL94V-0，抗热变形佳，30%玻纤增强PBT 1410G3：UL94V-0 15%玻纤增强，经济规格PBT 1410G6：UL94V-0 30%玻纤增强，经济规格PBT 140PG3：UL94V-0非卤系列 15%玻纤增强PBT 140PG6：UL94V-0非卤系列 30%玻纤增强 PA6 2210G3：15%玻纤增强PA6 2210G6：30%玻纤增强PA6 2210G9：45%玻纤增强PA6 2200M6：30%矿物质增强PA6 2310：UL94-0非卤PA6 2512：抗冲击，快速成型，缺口冲击强度90 PA66 6210G3：15%玻纤增强PA66 6210GC：33%玻纤增强PA66 6210M5：25%矿物质增强PA66 6310：UL94V-0 阻燃要求的产品，端子台，连接器PA66 6410G3：15%玻纤增强，UL94V-0PA66 6510G5：25%玻纤增强，UL94V-0PA66 6512：抗冲击，快速成型，缺口冲击强度110 PP 3117：高刚性，耐热性，低比重PP 3210G6：30%玻纤增强，高刚性，低收缩，高机械强度，耐热性PP 3210T4：20%矿物质增强PP 3307：UL94V-0，符合UL746C安规测试，低比重PP 3317：UL94V-0，符合UL746C安规测试，低比重，耐候，耐热，耐水解。我公司主要代理原料有：尼龙、POM、PBT、PC、ABS、PET、PP、PC/ABS等等工程塑料 PA尼龙：美国杜邦、巴斯夫、泰科纳、旭化成、德国朗盛、日本宇部、日本东丽、台湾南亚 POM聚甲醛：美国杜邦、巴斯夫、泰科纳、旭化成、日本宝理、韩国工程、南通宝泰菱 PBT：美国杜邦、巴斯夫、泰科纳、基础创新、日本宝理、台湾长春、台湾南亚 PC：基础创新、日本帝人、德国拜耳、日本三菱 ABS：台湾奇美、韩国LG、韩国三星 PC+ABS合金料：台湾奇美、韩国LG、德国拜耳 PET：台湾南亚、美国杜邦