

GF/无机物增强PPS日本宝理6165A6尺寸稳定性佳低溢料

产品名称	GF/无机物增强PPS日本宝理6165A6尺寸稳定性佳低溢料
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本宝理 型号:6165A6 特性:尺寸稳定性佳, 低溢料
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

产品详情

GF/无机物增强PPS日本宝理6165A6尺寸稳定性佳低溢料

无机物增强PPS,日本宝理6165A6,尺寸稳定性PPS

(1) PPS,日本宝理6165A6注射速度

为了获得良好外观，应进行高速注射。不过，高速注射容易导致成型品翘曲和烧焦，因此只要能够达到外观良好，则无需过度使用高速注射。

(2) PPS,日本宝理6165A6背压

为使计量保持稳定，建议将背压设为2~5MPa。计量不稳定时可将背压小幅提高至8~10MPa。

(3) PPS,日本宝理6165A6螺杆转速

通常以40~100rpm为宜。转速最好不要超过200rpm，否则会导致玻纤切断和树脂发热。

(4) PPS,日本宝理6165A6机筒内滞留

即使DURAFIDE长时间滞留在机筒内，其粘度也不会大幅增加。由此可见使用热流道是有效