

# 楼承板型号 马鞍山楼承板 南京宏时代

产品名称	楼承板型号 马鞍山楼承板 南京宏时代
公司名称	南京宏时代新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区毛许路7号
联系电话	15251728965

## 产品详情

楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，楼承板型号，高51mm~76mm。

工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊；

楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接；堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为E4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm.原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，马鞍山楼承板，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。当楼面层结构标高变化不一致时，采取加焊型钢措施，使水平结构呈台阶过渡，当降低标高时工字梁腹板加焊角钢；抬升标高时工字梁翼缘加焊槽钢。当遇到楼面有预留洞口时尺寸一般是大于500mm×500mm时采用先开洞措施，即在钢梁上加焊型钢托梁分隔，增加洞口刚度，网片钢筋在洞口断开，并与型钢焊接；洞口尺寸小于500mm×500mm时采取后开洞措施，即在楼承板上增加堵头分割板，网片钢筋贯通，混凝土浇筑成型后可剪断钢筋。

不管什么建筑产品，它自身否有一些突出的特点，楼承板也不例外，今天小编就为大家介绍一下，一起看看吧。

- 1、适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，楼承板厂家，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。
- 2、在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。
- 3、楼承板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生较大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板

系统具有高强承载力。

环保，钢材资源在我们国家是很丰富的，发展比较晚，开发空间大。对于短时间的建筑，如果以后拆掉了，钢材可以完全再利用，木板的话，我国森资源匮乏，砍的太多，还容易引起生态环境问题，现在都在提倡保护森林，停止砍伐。

楼承板铺设起来，非常快，如果是高层建筑，还可多个楼层一起铺设，到时候在一起浇混凝土，节省了很多时间、人力、财力，楼承板的固定也很快，如用专门的焊钉机打打，没多长时间就完事了，跟传统的木板相比，要简单的多。

楼承板型号-马鞍山楼承板-南京宏时代由南京宏时代新型材料有限公司提供。楼承板型号-马鞍山楼承板-南京宏时代是南京宏时代新型材料有限公司（[www.ecloudzd.com](http://www.ecloudzd.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡。