

# 玻璃钢槽式桥架厂家 江苏逞亮电气

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢槽式桥架厂家 江苏逞亮电气           |
| 公司名称 | 江苏逞亮建筑安装工程有限公司             |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 江苏省镇江市场中市三茅街道城北科技产业园华兴路78号 |
| 联系电话 | 13913411298                |

## 产品详情

### 槽式电缆桥架的安装及布线注意事项

- 1、金属线槽布线一般适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷，但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。
- 2、电缆桥架(电缆汇线桥架)垂直或倾斜安装时，应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。
- 3、同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路，可敷设在同一金属线槽内，玻璃钢槽式桥架生产厂家，线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不应超过线槽内截面的20%，载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路，电线或电缆的总截面向下应超过线槽内截面的50%，电线或电缆根数下限。
- 3、金属线槽应可靠接地或接零，但不应作为设备的接地导体。
- 4、线槽应平整、无扭曲变形，内壁应光滑、没有毛刺。
- 5、由金属线槽引出的线路，可采用金属管，硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。

### 槽式桥架与托盘式电缆桥架的区别（使用）

槽式电缆桥架主要用于敷设截面小但数量多的电线电缆。托盘式电缆桥架主要用于敷设截面大数量较少的电力电缆。

槽式桥架最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其槽式桥架高灵敏系统的控制电缆等。

托盘式桥架适用范围托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。

槽式桥架一般仪表用的多，电气桥架一般多用梯式桥架和托盘式桥架。其中动力电缆一般只用梯架式桥架。托盘式桥架一般用于控制电缆的敷设。主要是依据电缆散热性能。

### 槽式电缆桥架的选用要点

- 1) 槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，玻璃钢槽式桥架厂家，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，安徽玻璃钢槽式桥架，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。
- 2) 电缆桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。
- 3) 在工程防火要求较高的场所，不宜采用铝合金电缆桥架。
- 4) 槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下，电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展裕量。
- 5) 在选择电缆桥架的荷载等级时，玻璃钢槽式桥架优质商家，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。
- 6) 各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。
- 7) 在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于电缆桥架内电缆小允许弯曲半径。
- 8) 对于跨距大于6m的钢制电缆桥架和跨距大于2m或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架，应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。
- 9) 几组电缆桥架在同一高度平行敷设时，各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。
- 10) 槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。

玻璃钢槽式桥架厂家-江苏逞亮电气(推荐商家)由江苏逞亮电气有限公司提供。玻璃钢槽式桥架厂家-江苏逞亮电气(推荐商家)是江苏逞亮电气有限公司(www.jscldq.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。