

宝理PPS低翘曲原料6465A62日本宝理原包新料外观良好

产品名称	宝理PPS低翘曲原料6465A62日本宝理原包新料外观良好
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本宝理 型号:6465A62 特性:低翘曲PPS,外观良好
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

产品详情

宝理PPS低翘曲原料6465A62日本宝理原包新料外观良好

宝理PPS,PPS低翘曲,PPS 6465A62,6465A62日本宝理

物性性能额定值单位制测试方法 1.95

吸水率 (23 ° C, 24 hr) 0.030

拉伸性能额定值单位制测试方法 140

拉伸应变 (断裂) 1.0

弯曲模量 19000

弯曲应力 200

(1) 模具材质

DURAFIDE的玻纤等填料较多，因此应考虑模具摩擦问题。成型时会产生极微量的腐蚀性气体，因此模具材料应兼具耐摩擦性和耐腐蚀性。图4-1给出了AISI标准钢材。DURAFIDE用的模具材料建议选用D2、420和440C。此外，模具表面处理有助于延长模具寿命，为此建议用PVD法进行陶瓷涂装(参见表4-1)，如氮化铬(CrN)涂装。

。