

铜川ups电源 机房ups电源 铜川不间断电源

产品名称	铜川ups电源 机房ups电源 铜川不间断电源
公司名称	陕西盟讯电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市曲江新区北辰大道绿地香树花城56幢1单元12701室
联系电话	189-66942243 18966942243

产品详情

施耐德ups电源SP10KL-31产品介绍，针对中国市场的施耐德SP Online-UPS 10kVA 220V 3:1 - 无电池系统保护，陕西ups电源代理销售安装地点，包括:西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林、兴平市、韩城市、华阴市、神木、府谷、富平、阎良。SP10KL-31特点

电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。频率和电压调整可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。兼容发电机使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备 输入功率因数校正通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少 冷启动能力 当市电停止时提供临时的电池供电可复位线路开关 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。经安全机构的认证产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

产品分销China

输出

输出功率容量 9.0 K瓦数 10.0 kVA 最大可配置功率(瓦) 9.0 K瓦数 10.0 kVA 额定输出电压 220V 满负载效率 91.0 % 其它输出电压 220 拓朴 双转换联机

输入

额定输入电压 208V 3PH 输入频率 45 - 55 Hz 满载效率 91.0 %

通讯与管理

控制盘 发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换 紧急关断 是的

物理参数

高 580mm , 58.0cm 宽 250mm , 25.0cm 深 570mm , 57.0cm 净重 28.0kg 毛重 33.0kg 装运高度 670mm , 67.0cm 装运宽度 370mm , 37.0cm 装运深度 690mm , 69.0cm SCC规范 3073130432235 2

环境

在设备表面1米外可听到的噪音 65.0dBA

可持续提供状态

RoHS 符合 REACH REACH: 不含SVHC 其它的环境合规性 中国RoHS

施耐德ups电源全系列型号2年之内出现任何质量问题免费上门维修