

## LF-高聚物改性沥青防水涂料---河北蓝孚防水

产品名称	LF-高聚物改性沥青防水涂料---河北蓝孚防水
公司名称	河北蓝孚防水材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	河北蓝孚防水:20kg/桶 iso900:20kg/桶 河北秦皇岛:20kg/桶
公司地址	秦皇岛市海港区北港镇姚周寨村
联系电话	13230369031

### 产品详情

产品介绍：以沥青为基料，用合成高分子聚合物进行性水乳型或溶剂型防水涂料。不但具有优良的耐水性抗渗性，且涂膜柔软、有高档防水卷材的功效，又有施工方便，潮湿基层可固成膜、粘结力强、可抵抗压力渗透、特别适用于复杂结构，可明显降低施工费用，用于各种材料表面，该涂料施工工艺简单，防水工程有设计要求时按要求施工；无设计要求时，建议其用量不低于 2.5 kg/m<sup>2</sup>

。施工时，上道涂膜实干后方可涂刷下一道，一次涂刷不能太厚，一般以 3 次涂刷为宜；若工程或构筑物防水部位需要加强时，可用聚酯类无纺布进行增强；施工过程中，严禁踩踏未干的涂膜层，不得在雨天、气温低于 5℃ 的情况下施工。防水机理:高聚物对沥青乳液的改性是以高分子聚合物乳液作为改性剂，用物理的方法，以一定的粒径均匀的分散到沥青乳液中重新构成的稳定非均相体系。通过高聚物的加入，改变了沥青的流变学性质，粘弹性和延伸。增大了沥青的粘附性和粘韧度，提高了产品的粘结强度和不透水性。降低了沥青的温度敏感性，使沥青的针入度和软化点下降，弹塑范围扩大，耐流动变形能力得到改善，使产品的高低温性能得到极大提高。

产品特点1 冷施工，无毒，无味，无污染。能厚涂，省工省时。2

施工安全方便，能在潮湿基层施工，对混凝土，木材，石棉板都有优异的粘接性。3 低温延伸性特优，能量好滴适应基层变形，确保工程防水质量。4.耐高温，耐腐蚀，耐老化。适用范围1.各种预制，现浇混凝土结构的厂房，仓库，民用建筑屋面及接缝防水。2.低层住户的地面永久性防湿及厨卫间，阳台的长期放水。3.地下室墙面，基底及水池的防水防渗。4.维修老沥青油毡屋面，石棉瓦屋面及各种结构的天沟，泛水等漏水。5.管道构件的防腐，也可涂刷在自防水刚性构件表面，起抗渗及防止构件粉化腐蚀作用

。