

聚乙烯丙纶高分子防水卷材---河北蓝孚防水

产品名称	聚乙烯丙纶高分子防水卷材---河北蓝孚防水
公司名称	河北蓝孚防水材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	河北蓝孚防水:20kg/桶 iso900:20kg/桶 河北秦皇岛:20kg/桶
公司地址	秦皇岛市海港区北港镇姚周寨村
联系电话	13230369031

产品详情

丙纶防水卷材特点1、具有良好的抗老化、抗氧化、耐腐蚀特点，柔韧性好，易弯曲且不断、抗拉和抗穿刺性能强。2、对基层要求不高。可在潮湿的基层上施工，只要基层没有明水即可施工。大雨停后，把积水扫干净即可施工，有利于赶工期进度。3、该产品属于树脂类聚乙烯系列高分子防水卷材，是一种无毒无污染的环保型产品。4、与聚合物粘结料配套使用，不但有粘结性能和防水性能，而且还能对基层起找平作用。聚合物粘结料与水泥调成糊状涂刷在基层上本身就是一道防水层，可封闭基层毛细孔、起到阻水作用，与丙/纶相粘结后达到牢固、可靠、无翘边、空鼓、双层防水的防水体系。5、抗穿刺性能强。6、施工速度快，效率高。可直接在卷材上粘贴瓷砖，省时省力。

丙纶防水卷材适用范围产品适用于工业水、防渗、冶金化工防污染等防水。丙纶防水卷材施工方法施工
操作程序验收并清扫基层（找平层） 配制胶粘剂（随用随配制） 处理复杂部位（阴阳角、檐口、落水口、管道孔等部位）附加层 施工防水层 防水层检验 保护层施工验收后。1、铺贴防水卷材的基层面（找平层）必须打扫干净，并洒水保证基层湿润。（注：屋面防水找平层应符合GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》规定，地下防水找平层应符合GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》规定）。2、用含水泥重5%~15%的聚乙烯醇胶液制备水泥素浆4粘接剂，搅拌必须均匀，无沉淀，无凝块。无离析现象即可使用。3、屋面主防水层施工前，应先对排水集中及结构复杂的细部节点进行密封处理和附加层粘贴。4、密封材料采用聚醚型聚氨酯。如选用其它密封材料，应不含矿物油、凡士林等影响聚乙烯性能的化学物质的产品。与民用建筑的屋面的防水、地面防水、防潮隔气、室内墙地面防潮、卫生间防水、水利池库、渠道、桥涵防

5、转角处均应加铺附加层；阴阳角等处均做成R=20mm圆弧形。6、防水卷材铺贴应采用满铺法，胶粘剂涂刷在基层面上应均匀，不露底，不堆积；胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材。防止时间过长影响粘接质量。7、铺贴防水卷材不得起皱折，不得用力拉伸卷材。边铺贴边排除卷材下面的空气和多余的胶粘剂，保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘接密实。8、铺贴防水卷材的搭接宽度不得小于100mm。9、上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开三分之一幅宽。