

耐火捣打料-锆英石捣打料-玻璃窑用锆质捣打料

产品名称	耐火捣打料-锆英石捣打料-玻璃窑用锆质捣打料
公司名称	郑州超裕耐火材料有限公司
价格	1888.00/吨
规格参数	1:2 3:4 5:6
公司地址	河南省新密市超化镇工业园
联系电话	0371-69961577 15517585977

产品详情

耐火捣打料-锆英石捣打料-玻璃窑用锆质捣打料玻璃窑用锆质捣打料

锆质捣打料是一种不定型耐火材料，具有流动性强，易操作施工等特点。它是由熔融后的刚玉骨料颗粒和少量的添加剂配置而成。该产品具有使用方便，常温下硬化、高温耐压强度高、热膨胀及收缩率小、耐溶液侵蚀性强等特点。是玻璃、熔块池窑窑池密封层使用的理想的耐火材料。

耐火捣打料-锆英石捣打料-

玻璃窑用锆质捣打料锆质捣打料是用优质锆莫砂骨，粉料，以磷酸铝为结合剂及外加剂，按佳比例配制而成，它具有高温导热率低，抗热震性好，化学稳定，对熔融玻璃和液态金属有良好的耐蚀性，在氧化气氛下工作稳定，不与熔融金属发生化学反应，是一种优良的热硬性不定形耐火材料。广泛应用在玻璃炉窑底，钢水包及循环硫化床锅炉等领域。

耐火捣打料-锆英石捣打料-玻璃窑用锆质捣打料因捣打料主要用于与熔融物直接接触部位，故要求粒、粉状料必须具有高的体积稳定性、致密性和耐侵蚀性，用于感应电炉的还应具备具有绝缘性。

耐火捣打料-锆英石捣打料-玻璃窑用锆质捣打料打料的结合剂选择要适当，有的不用结合剂，有的只加少量助熔剂。酸性捣打料常用硅酸钠、硅酸乙酯、硅胶等结合剂，其中干式捣打料多用硼酸盐；碱性捣打料常用镁的氯化盐和硫酸盐等；也常使用含碳较高的在高温下可形成碳结合的有机物和暂时性的结合剂。其中干式捣打料加适量含铁的助熔剂。

