

# MFY-01全自动密封仪 | 符合国标 | 操作简单

产品名称	MFY-01全自动密封仪   符合国标   操作简单
公司名称	济南易检机械科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:easycheck 型号:MFY-01 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市天桥区无影山中路112号堤口路街道办事处文体活动中心1-46
联系电话	13153026830

## 产品详情

MFY-01型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能，为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试：多组试验参数预置可大幅提高检测效率；压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数，亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况；真空衰减模式适用于高价值内容物包装在真空环境下的全自动密封性检测。可打印参数及试验结果（打印机选配）

### 产品特征

试验过程全自动,一键完成测试

内置高精度传感器，反应更快，测试更准确

多种模式可选，满足不同试样的测试需求

每种模式预置多组参数，可快速选择进行测试

内置衰减模式，可在无水环境下完成测试

测试组数自动累加，可统计测试数量

选配针式打印机，可完成测试结果的保存打印

具备测试结果保存、查询、打印功能

真空度自动保持及反吹卸载

## 超厚有机玻璃真空室

配置调压系统，易操作，易维护

### 技术参数

指标	参数
真空度	0~-90 Kpa
响应速度	5 ms
分辨率	0.001 Kpa
内置模式	单点模式、递增模式、衰减模式
显示屏	6500万色 TFT屏
调压范围	0.2-0.7 Mpa
接口尺寸	6
保压时间	0-999999 s
真空室	270 x210mm (H) (其它尺寸可定制)
设备尺寸	420 (L) X 300 (B) X 165 (H) mm
气源	压缩空气 (用户自备)
打印机 (选配)	针式

产品标准：

YBB00052005-2015、GB/T 15171 , GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM 3078 , YBB00122002-2015