

天津供应石英砂

产品名称	天津供应石英砂
公司名称	天津东洋建特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市河东区创智大厦1号楼1211
联系电话	022-58136632 18920504691

产品详情

石英砂

产品特点：

- 1、石英砂滤料无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到CJ/T43-2009标准。
- 2、加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。
- 3、采用天然的石英矿经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成，外观多棱形、球状、纯白色，具有机械强度高、截污能力强、耐酸碱性能好等优点。

二、产品分类及用途：

石英砂作为过滤料的应用，是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用，主要可分为以下几类：

- 1、普通石英砂滤料：主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。
- 2、精制石英砂滤料：用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2-3年要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂不能再起到很好的过滤作用了，只能更换。石英砂滤料通过ISO9001-2008质量体系认证。在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学处理中SiO₂增量不超过2mg/L。
- 3、海砂石英砂主要用于自来水净化。

三、技术指标：

分析项目 测试数据 分析项目 测试数据

SiO₂ 97%-99.3% 莫氏硬度 7.5度

破碎率 < 0.35% 密度 2.66g/cm³

磨损率 < 0.3% 堆密度 1.6g/cm³

盐酸可溶率 0.2% 熔点 1750

其他金属含量 符合饮用水标准 标准 CJ/T43-2009

四、常用规格：

0.5-1.0mm、06.-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm