

自动计量fs永久性外模板现浇混凝土复合保温一体板设备系统使用简介

产品名称	自动计量fs永久性外模板现浇混凝土复合保温一体板设备系统使用简介
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	250000.00/台
规格参数	机振频率:6次/分 成型压力:4kw 整机重量:4吨
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

自动计量fs永久性外模板现浇混凝土复合保温一体板设备系统使用简介

FS免拆模板设备设备主要由电子计量装置、干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机、工作支架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确；免拆模一体板设备将保温与模板合二为一，工程造价较低。复合保温外模板可直接用作现浇混凝土结构工程的外模板，将保温与模板合二为一，减少了施工工序和模板用量，无需再做其他保温处理，提高了施工效率，降低了工程综合造价。

复合外模板保温体系施工时，外侧以复合保温板为永久性外模板，将现浇混凝土墙体与永久性外模板浇注为一体，并通过锚栓连接使其更加安全可靠，浇注完成后外侧抹砂浆保护层，满足建筑节能75%的要求

FS永久性复合外模板现浇混凝土保温结构体系水泥基双面层复合保温板为外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层通过连接件将双面层复合保温板与混凝土牢固连接在一起形成的保温结构体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系。适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙柱、梁等现浇混凝土结构工程。

FS永久性复合外模板由保温板、保温过渡层和内、外两侧粘结加强层及加强筋构成，产品具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患，与建筑物同寿命等优良特性。

