

MGTSV-4B1;MGTSV矿用光缆

产品名称	MGTSV-4B1;MGTSV矿用光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

联系人；王妹尊；0316-5960132；15932637551

MGTSV-4B1;MGTSV矿用光缆与普通光缆的区别第一、颜色：普通室外光缆均为黑色，矿用光缆为蓝色第二、材料：普通光缆分很多种型号来适应不同的环境，矿用光缆是必须带有阴燃成份第三、资质要求：所有进入煤矿的光缆都必须经过煤安认证光缆组成结构：0.6紧包光纤（单模、多模、OM2、OM3、G.655等各种光纤可以提供）+不锈钢软管+杜邦Kevlar+不锈钢编织丝（增强光缆的抗扭功能，防止外部破坏力给光缆带来的损伤）+环保阻燃PVC（可以选用各种材料）光纤芯数：1芯——12芯光缆结构：简易型披覆：PVC、LSZH、PE、PU、PTEE、SGS、UL颜色：蓝色/单模，灰色/多模 产品介绍：铠装小型软光缆机械性能和传输性能高，在国防通信、广播电视系统、楼宇智能控制、电力控制系统、交通通讯系统、城域网和局域网中广泛应用。光缆结构：高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，外径为标准光缆外径适用于各种连接器散件的应用，采用阻燃、环保、或耐高温的光缆披覆材料，外径小、重量轻、弯曲性能好具有高柔软性。

产品应用：1、适用于室内外沿墙、顶、夹层和导管连接的直接布放光缆，以标准而又坚固的结构设计生产出的通信设备尾纤及活动连接线可直接用于设备之间的连接。2、室内水平布线、建筑物内垂直布线、LAN网、适合于多信息点的连接、推荐使用在与终端用户直接连接的场合。3、

室外建筑物之间，小区主干网布线；室外布线直接引入室内，降低成本。4、用作主干网的尾缆，直接从主干网接入到建筑物内的设备上，隔离雷电，提高系统可靠性。5、最小弯曲半径小，可为大容量、多客户端室内整体敷设、单元布线，并可独立分支使用，可方

便的与各端连设备连接。6、推荐用于高密度布线，安装空间和安装曲度较小的场合。

矿用视频光缆供应--技术特点：低损耗，低色散，结构紧凑，良好的综合机械性能
允许侧压力(n/100mm)：长期：300，短期：1000 允许拉力(n)：长期：600，短期：1500
允许弯曲半径：敷设时20倍缆径，工作时10倍缆径 矿用视频光缆供应--
----光纤型号 62.5/125um，50/125um，9/125um，g652，g655 光缆外径(mm)：10.8 ~ 17.4
光纤数量(芯)：2 ~ 144 光缆重量(kg/km)：156 ~ 340