

任县断桥铝门把手 兴诺门窗 断桥铝门把手生产厂家

产品名称	任县断桥铝门把手 兴诺门窗 断桥铝门把手生产厂家
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

断桥铝门把手也称为拉手、把手，除了推拉窗推拉门用条锁或月牙锁外，其他门窗中都能用到执手。执手的主要作用是当平开窗扇关闭后将窗扇压紧在窗框上，达到密封的效果，多点锁执手也负责多点锁的传动锁闭功能。我们在选择执手要注意执手材质、表面处理工艺。易事达采用锌合金原材料，它比铝合金用料足、厚实、更耐用，通过喷涂、高温电镀等工艺处理，使得执手手感好、镀层平整光滑，持久靓丽。总而言之，消费者在选购执手时，只要观察它的表面是否平整、手掂有无重量感、镀层表面是否均匀即可。

断桥铝门把手新技术特点：

应用隔热铝合金型材，使用滚压方式把内外铝合金和隔热条组合在一起。

采用中空玻璃，提高保温性能和隔声效果。

采用独立的密封结构，推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构；平开窗利用等压原理，采用一道硬密封和两道软密封三密封结构，具有优良的气密性和水密性。

选用附件，造型优美，操作灵活，安全可靠，有利于门窗的隔热效果。

断桥铝门窗把手安装方法如下：

1.门窗安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求，用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个，其间距应不大于300mm，距型钢端头应不大于100mm；增强型钢、紧固件及五金件除不锈钢外，其表面均应该经耐腐蚀镀膜处理。

2.断桥铝门把手的安装应在墙体湿作业法完工且硬化后进行，门窗应采用预留洞口法预留洞口法安装；

当门窗安装时，其环境温度不宜低于5℃；