

混流泵厂家 泰山泵业 大型混流泵厂家

产品名称	混流泵厂家 泰山泵业 大型混流泵厂家
公司名称	山东泰安泰山泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南关大街15号
联系电话	13562815658

产品详情

水泵有杂音或振动

- 1、轴中心没有对正
- 2、轴弯曲轴承磨损过大
- 3、叶轮平衡性差
- 4、地脚螺栓松动
- 5、装置不当
- 6、叶轮局部阻塞
- 7、吸水高度太高、发生汽蚀
- 8、泵内掉进杂物

处理方法

- 1、找正
- 2、校正或更换轴承
- 3、进行静平衡试验和调整
- 4、拧紧
- 5、检查机组
- 6、消除杂物
- 7、降低安装位置减低安装高度
- 8、清除杂物叶轮表面的气蚀。

由于叶片背水面运行时产生负压，大型混流泵厂家，当压力 $P_k < P_{va}$ 时，产生汽穴和蜂窝表面后，在电化学腐蚀作用下，使泵叶汽蚀。容积损失和机械损失。由于泵使用时间长，机械磨损产生漏失和阻力增大，使容积效率和机械效率降低。

以上原因，使水泵性能变差。运行效率降低2~5%，严重的可以使水泵效率降低10%以上。

混流泵 1. 水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，混流泵厂家，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。2. 若同一机房内有多台机组，1尺混流泵，工业用混流泵厂家，机组与机组之间，雨水强排混流泵厂家，机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。3. 水泵吸水管必须密封良好，且尽量减少弯头和闸阀，加注引水时应排尽空气，运行时管内不应积聚空气，要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接，300HW混流泵，进水口应有一定的淹没深度。

技术标准 GB/T 13008-2010 《混流泵、轴流泵 技术条件》 GB 3216-89
《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》 GB/T 18149-2000
《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》 GB/T 13469-1992
《工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行》

应用范围

用于输送清洁和污染的介质，化学中性或侵蚀性的介质。
化工流程中强制循环、海水养殖、城市煤气工程、水处理系统。

混流泵厂家-泰山泵业-大型混流泵厂家由山东泰安泰山泵业制造有限公司提供。山东泰安泰山泵业制造有限公司（www.tspumps.cn）是山东泰安混流泵、轴流泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰山泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰山泵业更加美好的未来。