

# 泰山泵业 混流泵厂家

产品名称	泰山泵业 混流泵厂家
公司名称	山东泰安泰山泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南关大街15号
联系电话	13562815658

## 产品详情

- (1)安装后，新型混流泵厂家，应检查各联轴器和各底脚螺栓的螺母是否都已旋紧。在旋紧传动轴和水泵轴上的螺母时，柴油机混流泵厂家，要注意其螺纹方向。
- (2)传动轴和水泵轴必须安装于同一垂直线上，允许误差小于0.03毫米/米。
- (3)泵出水管路应另设支架支承，不得用泵体支承。
- (4)泵出水管路上不宜安装闸阀，如有则起动前必须完全开启。
- (5)使用逆止阀时最好装一平衡锤，以平衡门盖的重力，使泵更经济地运转。
- (6)对于用牛油润滑的传动装置，轴承油腔检修时应拆洗干净，重新注以润滑剂，混流泵厂家，其量以充满油腔的1/2 ~ 2/3为宜，避免运转时轴承温升过高。必须特别注意，橡胶轴承切不可触及油类。

技术标准 GB/T 13008-2010 《混流泵、轴流泵 技术条件》 GB 3216-89  
《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》 GB/T 18149-2000  
《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》 GB/T 13469-1992  
《工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行》

### 应用范围

用于输送清洁和污染的介质，化学中性或侵蚀性的介质。  
化工流程中强制循环、海水养殖、城市煤气工程、水处理系统。

1

这台混流泵的组成，电动机，混流泵，自吸泵注水的。电动机混流泵之间采用皮带轮传动。

2 根据用户反应，泵在去年使用正常，今年开机后要等40多分钟水才出来，流量也小。用户去掉了底阀。根据这些情况我们就把叶轮总成取下来。

- 3 由于河水有小的浮萍，用户就把底阀取掉，使用自吸泵注水叶轮总成，5分钟后再开电动机，叶轮带着水旋转，形成真空，把进水管的空气吸出。要出水得等40多分钟。
- 4 这样的方法就是很耗时。用户还反应说新泵去年出水快。原来如此，故障就在泵上，新泵时填料盘根紧配的，就不会漏气，泵叶轮总成在自吸泵注水的情况下运转形成水环密封，直到空气完全抽出。由于今年是初次使用，密封性能变了，所以抽的时间就很长的。
- 5 根据这个论点，混流泵厂家，我就把填料压盖的2只螺丝紧固。瞬间就出水了。用户再关机，又开机试试，结果10分钟就出水了。原来故障就在这里。
- 6 经过这次维修得到经验，在刚启动时紧固盘根，正常运转后发热的情况下再松动盘根。

泰山泵业(在线咨询)-混流泵厂家由山东泰安泰山泵业制造有限公司提供。山东泰安泰山泵业制造有限公司(www.tspumps.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！