

杭州自动喷涂线 专业自动喷涂线 无锡银盛机械

产品名称	杭州自动喷涂线 专业自动喷涂线 无锡银盛机械
公司名称	无锡市银盛机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区阳山镇胜利路东湖桥下
联系电话	15861431886

产品详情

关于自动化流水线设备的选型参数详情

自动化流水线设备是一种摩擦驱动以连续方式输送物料的机械。应用自动化流水线可以将物料在一定的输送线上，杭州自动喷涂线，从初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除了进行纯粹的物料输送外，还可以与各种工业企业生产流程中的工艺过程的要求相互配合，形成有节奏的流水线。所以自动化流水线设备广泛应用于现代化的各种工业企业中。

自动化流水线设备的选型设计有两种，一种是成套设备的选用，这只需验于具体条件的可能性，专业自动喷涂线，另一种是通用设备的选用。需要通过计算选着各组成部件，最后组合成适用于具体条件下的自动化流水线设备。设计选型分为两步：初步设计和施工设计。在此，我们仅介绍初步设计。

自动化组装线体系统的应用增加了下列任务：（1）收集与管理产品及机器参数。这个任务的增加可以提高工作效率，同时也可给设备的维护提供方便。（2）存储生产数据，为连续生产过程制作实验数据以及自动纠正加工数据。

由于自动化组装线启动和停车时是自动进行的，顾客不仅需要获得较短的更换模具的时间，而且尽可能使机器达到停机时间短的目的，并能降低次品的产生。由于目前使用了计算机控制的生产数据组织生产，所以可以使机器载荷。

1.滚筒输送装置

输送传动机构采用滚筒线，以减速马达驱动，配合变频器使用，全自动喷涂线，可根据需要调整零件运行速度，以满足不同工艺要求；输送线由结构支架、传动动力、镀锌滚筒、传动链条、链轮、导轨、导向定位装置、调整装置、电控系统等组成。

2.水濂式喷漆柜

工作原理：利用水的“皮膜”效应与粘滞性使喷涂过程中飞散漆雾和水濂板上的“水幕”混合，从而使涂料与空气脱离，其含有少许喷雾的空气在通过喷雾室时，由设置的二次喷淋过滤系统进行高压喷雾，从而吸附窜出的漆雾，漆雾与喷出雾状的水一同流入水濂柜水箱内。

结构特点为自动喷漆室体之正面内壁是光滑的不锈钢水幕板，利用抽水泵浦送水溢水槽，槽内装满水，在该水濂板上形成瀑布状的水濂，喷涂时漆雾一碰到水濂板就会被水吸附，冲到下部的水箱内，保证了排出的气体几乎无漆雾，对周围环境无污染，达到室内排放的国家标准。

杭州自动喷涂线-专业自动喷涂线-无锡银盛机械(推荐商家)由无锡市银盛机械工程有限公司提供。杭州自动喷涂线-专业自动喷涂线-无锡银盛机械(推荐商家)是无锡市银盛机械工程有限公司(www.yinsheng.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。