

FYL-YS-150L型号手术室保温柜

产品名称	FYL-YS-150L型号手术室保温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FYL-YS-150L 温度:2-48度 容积:150升
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

自营产地类别国产

FYL-YS-150L型号术室保温柜产品用途- <P>2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013 《洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联注于医用恒温设备16年，为手术室净化工程提供优良优良的产品，为广大解决低温加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在各大广泛使用。 </P>

详细介绍

FYL-YS-150L型号术室保温柜公司说明--

福意联以“以德敬人，以诚立人”为。公司分设在经济*文化的都北京。我们深信：以诚相待是事业成功的保障，互惠互利是连接我们的纽带，我们将与社会各界朋友携手并进，共创美好的未来！我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物制药等领域，并以可靠的质量和稳定的性能，优良的保障等赢得了客户的肯定与认同。

..... FYL-

YS-150L型号术室保温柜产品说明--

福意联根据洁净手术室规范量身制造优良产品，完全按精工制作，替代。埋入墙内式，为I级手术室产品。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、及保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要！

手术室保温柜和保冷柜使用说明
手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

FYL-YS-150L型号术室保温柜产品参数:

手术室保冷柜系列FYLL-YS-66L 【外形尺寸】430×480×645 【内部尺寸】357×390×542
容量62LFYL-YS-88L 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88LFY
L-YS-128 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L2-48 手术室保
温柜保冷柜系列FYLL-YS-150L 【外形尺寸】595×570×870 【内部尺寸】520×440×655 容
量150LFYL-YS-280L 【外形尺寸】595×570×1445 【内部尺寸】524×438×1223 容量280LFYL-YS
-430L 【外形尺寸】595×680×1805 【内部尺寸】510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 【外
形尺寸】595×571×1200 【内部尺寸】524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 【外形尺寸】595
×680×1293 【内部尺寸】513×530×1184 容量310L0-100 高配手术室保温柜系列FYLL-YS-151L
【外形尺寸】595×570×879 【内部尺寸】506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 【外形尺
寸】595×570×1460 【内部尺寸】508×427×1215 容量280LFYL-
YS-431L 【外形尺寸】677×597×1710 【内部尺寸】504×504×1508 容量430L

【产品型号】FYLL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷
剂】无氟制冷剂【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V，50Hz【温度范
围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高)：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【
温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷
系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装
有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材
料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。4、箱体内部采用高
密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高
温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键
输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。7、完善的报警
系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外8、采用新型风道
设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，
具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，
设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪
音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用
多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电喷塑处理,增加了外观
质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，13、机器底部采用高可
固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架3个5、钥匙2把

FYL-YS-150L型号术室保温柜相关:吸收是优良常用的手术室净化，而为许多共同采用。它需要一物质从
气相相界面而传入液相的传质。被吸收的物质可以物理溶解于液体中或者与液体起化学反应。解吸系同

一操作的特殊情况，此时物料从液体转入气相中。用于手术室净化操作的吸收器大多数是填料塔、板式塔、或喷洒塔。这些形式的吸收器在很大程变上可交换应用，但在某种特定情况下，可能一种形式比另一种形式更为有利。一般来说，填料塔适用于小装置和有腐触性的容易发生泡沫的液体的场合，也可用于液气比很高和压力较低场合。板式塔通常较为轻济，因为它往往能容许较大的气流速度，因此需的塔径较小。们尤其适用于大装置、清洁的和没有腐触性的不起泡沫的液体，以及应用于低的液体流速。虽然多孔板正逐渐好评，而且在经济上有很多重要的优点(即使其操作弹性较小)，但是泡罩板却仍然可能是手术室净化优良普遍的使用型式。