

徐州全不锈钢风淋室 无锡诚洁净化

产品名称	徐州全不锈钢风淋室 无锡诚洁净化
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

怎么处理风淋室紧急故障？

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；
- 4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，第y时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，全不锈钢风淋室直销，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为经色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

安装使用风淋室的好处

目前很多加工单位都开始安装使用风淋室，那么这种装置可以起到哪些作用呢？一般安装使用风淋装置的行业都是对作业要求比较高的，例如产品需要在无尘的条件下完成制作流程时就要用到风淋通道。

目前很多加工单位都开始安装使用风淋室，那么这种装置可以起到哪些作用呢？一般安装使用风淋装置的行业都是对作业要求比较高的，例如产品需要在无尘的条件下完成制作流程时就要用到风淋通道，这样工作人员在进入操作场所之前，可以先通过风淋通道将衣物表面沾染的灰尘进行清理，确保加工环境中不会存在任何污物。

在安装风淋室时方式方法比较简单，可以直接将设备安装在作业场所和进出通道之间，全不锈钢风淋室采购，并结合实际生产需求来指定安装方案，让设备在运行期间符合行业的使用要求。另外人们在使用风淋通道时，装置会通过简单的吹淋方式去除灰尘和杂质，操作时间非常短，一般只需要几秒钟就可以达到应用目的，厂家也可以结合实际需要来灵活设定吹淋时间。

工作人员平时在使用风淋室时一定要注意，需要按照风淋通道的正确方法完成操作流程，现在风淋通道都是采用全新的控制面板进行操控的，全不锈钢风淋室推荐，在进行每个操作步骤期间都有指示灯进行提示。人员在进入风淋通道之前，还需要先将佩戴的饰品取下，然后才可以进入风淋通道，徐州全不锈钢风淋室，在生产作业期间，工作人员也要穿戴好防尘物品。

现在使用风淋室的厂家越来越多，随着人们对于这种装置的优势越来越了解，将来使用风淋通道的厂家将会更多，也会为相关生产行业提供更多便利条件。

风淋室用途及特点

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。

用途及特点：

风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

徐州全不锈钢风淋室-无锡诚洁净化(推荐商家)由无锡诚洁净化科技有限公司提供。徐州全不锈钢风淋室-无锡诚洁净化(推荐商家)是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。