

化工风淋室好不好 化工风淋室 无锡诚洁净化

产品名称	化工风淋室好不好 化工风淋室 无锡诚洁净化
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

你知道风淋室的吹淋过程和控制系统是什么吗？

风淋室的吹淋过程 在进入风淋室前，风淋室自动感应人体或货物的进入，化工风淋室，打开门，锁上内门，自动反应吹淋，吹淋完毕，化工风淋室好不好，系统自动返回...你知道风淋室的吹淋过程和控制系统是什么吗？

在进入风淋室前，风淋室自动感应人体或货物的进入，打开门，锁上内门，自动反应吹淋，吹淋完毕，系统自动返回初始状态，等待下一次的使用。在系统待机状态下，如果系统检测到风淋室内有人体或货物时，风淋室开始风淋，但超过待机状态10秒后，系统返回初始状态，如有人在风淋室，但不在系统感应区内，系统无反应。

风淋室五大常见故障及排查

风淋室应用于微电子、光电、半导体、食品、化工、航空、汽车、印刷、实验室等各个无尘车间与非无尘车间、阶梯洁净度车间中，化工风淋室厂，用于从低洁净度房间进入高洁净度房间过程中除去人各部位大于0.3微米粉尘颗粒，以免进入洁净房后带去污染。同时也起到气流缓冲作用，因为在开门的过程中，附带有空气的流动，风淋室很好的把气流流动停于风淋室内部，很好的避免了空气流动所带来的空气污染。那么风淋室如果出现故障怎么办呢？

1.风淋室风机不工作时，第y时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

2.风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；我们不要轻意去更换接线。

3.风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为经色时，

风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

4.风淋室不能自动感应吹淋时，化工风淋室价钱，检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

5.风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

风淋室净化器设计制作

基于风淋室净化器的原理，针对细颗粒物最为方便DIY的方案应该是采取HEPA滤网+预过滤网+风扇的方案，既有相当好的净化效果，又没有高电压部件而便于DIY，安全性也更佳。如果要兼顾去除异味，可以增加一道活性炭滤网。

- 风扇

理论上说由于滤网的存在风速降低，涡轮风扇的效率更高，但是DIY的话轴流风扇更为常见，一般10cm左右的机箱风扇可以做一个袖珍的桌面式净化器，大型净化器可以考虑多个风扇并联或是更大尺寸的。从风扇的出风效率出发，滤网应该放置在风扇的进风口。

- HEPA滤网

滤网越大(当然风扇也要跟上)，净化的效果越好。淘宝上的散装2.5cm厚HEPA滤网单价15元/平方分米，可以按需要z定尺寸和形状零买。滤网是净化器的消耗品，拦下的颗粒物全部堆积在里面，变黑了就必须更换了。

-预过滤网

略厚的纤维毡，单价2元/平方分米。使用时预过滤网应放在HEPA滤网 上风端。

-活性炭过滤网(可选)

备好了以上部件，只要准备气密性好的外壳将它们组装起来就行。

组装顺序：进风口-预过滤网-(活性炭滤网)-HEPA滤网-风扇-出风口。

化工风淋室好不好-化工风淋室-无锡诚洁净化由无锡诚洁净化科技有限公司提供。化工风淋室好不好-化工风淋室-无锡诚洁净化是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。