(PC/ABS德国拜耳T90)

产品名称	(PC/ABS德国拜耳T90)
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:矿物 型号:填充 产地:耐低温冲击
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

德国拜耳PC/ABS T65 低温耐冲击

德国拜耳PC/ABS T85 高抗冲击性 高耐热性

德国拜耳PC/ABS FR3110 TV 无卤UL94V0阻燃 高耐热性

德国拜耳PC/ABS T45 电镀级 尺寸稳定性良好

德国拜耳PC/ABS T80 XG 高流动性

德国拜耳PC/ABS T88 GF-10 含10%玻纤增强 高耐热性

德国拜耳PC/ABS T88 GF-20 含20%玻纤增强 高耐热性

德国拜耳PC/ABS FR3005HF 无卤防火UL945VA阻燃 高流动性

德国拜耳PC/ABS FR 90 无卤防火UL945VB阻燃 耐低温冲击

德国拜耳PC/ABS T90 MF-20 含20%矿物填充 高耐热性

德国拜耳PC/ABS T95 MF 含9%矿物填充 高耐热性

德国拜耳PC/ABS T85 XF 良好的流动性

德国拜耳PC/ABS FR3050 无卤防火 UL945VA阻燃 耐水解

德国拜耳PC/ABS T65 XF 高流动性

德国拜耳PC/ABS FR86 防火UL94V0阻燃

德国拜耳PC/ABS KU2-1514 防火UL94V0阻燃

斯泰隆陶氏PC/ABS 7570 无卤UL94V0阻燃 高流动

供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳ET3036FR阻燃;挤出级; UL 94 V-0 (1.5毫米)和V-1 (0.75毫米);管道和波纹管生产。

供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR1514 BBS073阻燃;高耐热性;维卡/乙120=136 ;改进的耐化学性和应力开裂性,UL认证94 V-0为1.5毫米;适合作为辅助材料的带电部件。

供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR1514阻燃;高耐热性;维卡/乙120=136 ; UL认证94 V-0为1.5毫米;适合作为辅助材料的带电部件。

供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR3000 BBS081良好的耐化学性,抗紫外线性能良好,无卤阻燃V-0供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR3000 BBS306未增强;阻燃;注塑级; UL认证94 V-1(2.0毫米)。 供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR3000HI高抗环境应力断裂能力,耐化学品,UL94 V-0为1.5毫米。 供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR3000良好的流动性,无卤阻燃,抗紫外线性能良好,UL94V-0

供应 Bayblend PC/ABS德国拜T90HT未增强;注塑级;高耐热性;维卡/乙120=135 ;球压痕温度>=1 25 ;易流动;适合作为辅助材料的带电部件供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR3001阻燃,UL认证94 V-0(1.5毫米)

供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR3002 UL94 V-0(1.0毫米),用于笔记本电脑和薄壁部件

供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR3005 BBS310阻燃, UL认证94 V-0 (1.5毫米);耐化学性。

供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR3005HF阻燃,高流动,UL认证94 V-0(1.5毫米)

供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR3005HG阻燃,高光泽度,UL认证94 V-0 (1.5毫米)

供应 Bayblend PC/ABS德国拜耳FR3006HF阻燃级,高耐热,易流动,UL认证94

V-1在1.5毫米, V-0在1.8毫米和5VB为1.8毫米。