

# 同济轴承 海曙区滚轮轴承LR5305 LR5305

产品名称	同济轴承 海曙区滚轮轴承LR5305 LR5305
公司名称	新昌县同济轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省新昌县南明街道挂帘山新荷南路63-3号
联系电话	13858404628

## 产品详情

G..：用于说明轴承中使用的润滑脂，淳安县滚轮轴承LR5305，第二个字母表示润滑脂的工作温度范围，第三个字母表示某种实际的润滑脂。第二个字母的意义如下：

- o E：极压润滑脂
- o F：食品相容润滑脂
- o H、J：高温润滑脂，-20至+130 ° C
- o L：低温润滑脂，海曙区滚轮轴承LR5305，-50至+80 ° C
- o M：中温润滑脂，LR5305，-30至+110 ° C
- o W，X低/高温润滑脂，-40至+140 ° C
- o 在三个字母的润滑脂代号后面的数位表示与标准不同的润滑脂填充量：1、2和3表示填充量少于标准，4至9表示填充量多于标准。例如：GEA表示极压润滑脂，标准填充量；GLB2表示低温润滑脂，填充量为15%至25%轴承内的自由空间
- V...：在V后面加上一个字母是用来表示一种与标准轴承有差别的特性，在V后面再加上一个三位或四位数表示其具体的意义。例如：VA：表示某种特定的应用；VB：外形尺寸的差异；VE：外部或内部的差异；VL：涂层；VQ：不同于标准的质量和公差；VS：游隙和预紧；VT：润滑；VU：各种其它特性  
VA201：高温应用轴承（如窑车） · VA208：高温应用轴承
- VA228：高温应用轴承
- VA301：铁路牵引电机用轴承

- VA305 : VA301+特别的检验工序
- VA3091 : VA301+VL0241
- VA350 : 铁路轴箱用轴承

## 推力圆锥滚子轴承

该类轴承装有圆台形滚子（大端为球面），滚子由滚道圈（轴圈、座圈）挡边准确引导

设计上使得轴圈和座圈滚道面以及滚子滚动面的各圆锥面的顶点相交于轴承中心线上的一点

单向轴承可承受单向轴向负荷，象山县滚轮轴承LR5305，双向轴承可承受双向轴向负荷

双向轴承将中圈与轴配合，但由于采用间隙配合，因此必须用轴套等使中圈轴向定位  
主要适用的保持架：铜合金切制保持架

主要用途：单向：起重机吊钩、石油钻机转环

双向：轧钢机辊颈

同济轴承(图)-海曙区滚轮轴承LR5305-LR5305由新昌县同济轴承有限公司提供。新昌县同济轴承有限公司（[www.tjbearings.com](http://www.tjbearings.com)）位于浙江省新昌县南明街道挂帘山新荷南路63-3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前同济轴承在向心球轴承中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。同济轴承取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。同济轴承全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。