

大同电力电缆 电力电缆报价 盛含线缆

产品名称	大同电力电缆 电力电缆报价 盛含线缆
公司名称	山西盛含线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区万水物贸城五区88号
联系电话	13513626227

产品详情

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆，公司主要销售产品有35KV及以下高低压电力电缆、预分支电缆、电焊线、防老化线、护套线、10KV及以下矿用电缆、控制电缆、电气装备用电缆、架空导线及以上品种的阻燃（A-B-C-D级）、耐火（A、B级）、低烟无卤阻燃耐火电力电缆、辐照交联电力电缆等产品，另我公司根据市场需求新上产品有铝合金电缆、矿物质绝缘电缆、通讯光缆、超高压电缆、特种电缆等多种产品。

电力电缆的型号1.用汉语拼音第yi个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸（zhi）；L代表铝（lv）；Q代表铅（qian）；F代表分相（fen）；ZR代表阻燃（zuran）；NH代表耐火（naihuo）。2.用数字表示外护层构成，有二位数字。无数字代表无铠装层，无外被层。第yi位数字表示铠装，第二位数字表示外被，如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为：绝缘材料；导体材料；内护层；外护层。4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的。

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆，公司主要销售产品有35KV及以下高低压电力电缆、预分支电缆、电焊线、防老化线、护套线、10KV及以下矿用电缆、控制电缆、电气装备用电缆、架空导线及以上品种的阻燃（A-B-C-D级）、耐火（A、B级）、低烟无卤阻燃耐火电力电缆、辐照交联电力电缆等产品，另我公司根据市场需求新上产品有铝合金电缆、矿物质绝缘电缆、通讯光缆、超高压电缆、特种电缆等多种产品。

定期巡视检查。对电力电缆应定期巡视检查，定期测量电缆沟中的空气温度和电缆温度，特别是应做好大容量电力电缆和电缆接头盒温度的记录。通过检查及时发现并处理缺陷。严密封闭电缆孔、洞和设置防火门及隔墙。为了防止电缆火灾，必须将所有穿越墙壁、楼板、竖井、电缆沟而进入控制室、电缆夹

层、控制柜、仪表柜、开关柜等处的电缆孔洞进行严密封闭（封闭严密、平整、美观、电缆勿受损伤）。对较长的电缆隧道及其分叉道口应设置防火隔墙及防火门。在正常情况下，大同电力电缆，电缆沟或洞上的门应关闭，这样，电缆一旦起火，可以隔离或限制燃烧范围，防止火势蔓延。

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆，公司主要销售产品有35KV及以下高低压电力电缆、预分支电缆、电焊线、防老化线、护套线、10KV及以下矿用电缆、控制电缆、电气装备用电缆、架空导线及以上品种的阻燃（A-B-C-D级）、耐火（A、B级）、低烟无卤阻燃耐火电力电缆、辐照交联电力电缆等产品，电力电缆价格，另我公司根据市场需求新上产品有铝合金电缆、矿物质绝缘电缆、通讯光缆、超高压电缆、特种电缆等多种产品。

遵守电缆敷设的有关规定。电缆敷设时应尽量远离热源，避免与蒸汽管道平行或交叉布置，若平行或交叉，应保持规定的距离，并采取隔热措施，禁止电缆全线平行敷设在热管道的上边或下边；在有些管道的隧道或沟内，一般避免敷设电缆，如需敷设，应采取隔热措施；架空敷设的电缆，尤其是塑料、橡胶电缆，应有防止热管道等热影响的隔热措施；电缆敷设时，电力电缆生产厂家，电缆之间、电缆与热力管道及其他管道之间、电缆与道路、铁路、建筑物等之间平行或交叉的距离应满足规程的规定；此外，电缆敷应留有波形余度，电力电缆报价，以防冬季电缆停止运行收缩产生过大拉力而损坏电缆绝缘。电缆转弯应保证最小的曲率半径，以防过度弯曲而损坏电缆绝缘；电缆隧道中应避免有接头，因电缆接头是电缆中绝缘最薄弱的地方，接头处容易发生电缆短路故障，当必须在隧道中安装中接头时，应用耐火隔板将其与其他电缆隔开。以上电缆敷设有关规定对防止电缆过热、绝缘损伤起火均起有效作用。

大同电力电缆-电力电缆报价-盛含线缆(优质商家)由太原市晋源区盛含线缆经销处提供。大同电力电缆-电力电缆报价-盛含线缆(优质商家)是太原市晋源区盛含线缆经销处（www.tyshxl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹经理。