

水泥管「巨通管业」规模庞大 海宁水泥管

产品名称	水泥管「巨通管业」规模庞大 海宁水泥管
公司名称	浙江巨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县詹家乡巨龙西路81号
联系电话	15372919927 15372919927

产品详情

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家乡，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

加钢筋网抹带，即放钢筋网后用砂浆对接口进行抹带，宽度为15cm左右，厚度为2cm左右。一般设计有要求。

- (1) 把混凝土平口管端部位凿毛，把高分子防水卷材裁剪，粘合剂用水、107胶和水泥搅匀的水泥浆；
- (2) 将平口混凝土管道按放线位置排放到位，把高分子防水卷材在接口处从管底穿过，长兴水泥管，将水泥浆浇到卷材和管道的连接面处，然后用水泥浆将卷材一头粘到管道，另外一头压在上面；
- (3) 重复步骤(2)再粘贴一层高分子防水卷材。本发明利用高分子防水卷材的柔韧性和防水性使管道接口能够适应管道施工和使用过程中产生的变形，更有效的避免因为地基不均匀沉降和上部不均匀压力等产生变形而出现开裂，进而造成的管道渗漏。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家乡，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

混凝土拆模后对于混凝土的表面缺陷应予以处理。包括拉筋头、蜂窝、麻面、凸凹错台、缺楞掉角、表面磨损等。混凝土拆模后，水泥管，表面拉筋头用手砂轮予以割除，并表面磨平，对由于拆模时因拉筋头受力变形造成周围混凝土形成的小坑，用预缩砂浆抹平，安吉水泥管，特殊部位必要时涂抹环氧树脂。对于小面积的蜂窝、麻面、凸凹错台、缺楞掉角采用干硬性水泥预缩砂浆进行修补，施工程序：

凿毛冲洗并清除表面积水 拌制预缩砂浆 涂素水泥浆 分层铺料、捣实 抹面 养护。

预缩砂浆采用人工拌制，拌制后以手握成团，落地即散为标准，并覆盖薄膜0.5~1小时再进行使用。

对于面积较大的蜂窝、麻面、凸凹错台、缺楞掉角等缺陷可采用两种方法：a：在修补区增加插筋和挂钢筋网后浇细石混凝土。施工程序：凿毛冲洗并清除表面积水 打设插筋或膨胀螺栓 挂焊钢筋网 拌制细石混凝土 分层铺料、捣实 抹面 养护。b：在修补区凿毛处理后涂刷2608胶水后再进行修补。施工程序：凿毛冲洗并清除表面积水 烘干基面 涂刷2608胶水 拌制细石混凝土 分层铺料、捣实 抹面 养护。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家镇，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

浙江巨通管业有限公司与您分享水泥管：

普通水泥，矿渣水泥，高铝水泥，硅酸盐水泥、粉煤灰水泥各适用于何种工程，理由何在？

普通：地上地下水中混凝土，钢筋砼，预应力砼

矿渣：高温车间，耐热耐火混凝土结构，大体积工程，蒸气养护结构，一般地上地下水中结构，抗硫酸盐侵蚀工程

硅酸盐水泥：快硬早强工程，高强度等级工程

粉煤灰：大体积工程，抗渗工程，蒸气养护砼构件，一般砼结构，抗硫酸盐侵蚀工程

铝酸盐水泥：配制不定型耐火材料，耐热混凝土，紧急工程，抢修工程，抗硫酸盐侵蚀工程，冬季施工工程

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

水泥管-「巨通管业」规模庞大-海宁水泥管由浙江巨通管业有限公司提供。水泥管-「巨通管业」规模庞大-海宁水泥管是浙江巨通管业有限公司（www.zjpcp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林总。