

交通道路划线多少钱 安徽安全路 合肥道路划线

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 交通道路划线多少钱 安徽安全路 合肥道路划线 |
| 公司名称 | 安徽安全路交通设施工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市裕溪路高架向东郎溪路出口南边（八一驾校隔壁） |
| 联系电话 | 13966701185 |

产品详情

道路标线涂料具有警示功能

其涂层具有圆形或方块形或棱条形以及不规则点状突起结构，能够在车辆轮胎压到标线独特的突起结构时产生轻微的振动和响声，其提示效果比视觉更能引起司机的警觉，因此在弯道、坡道、长直道和隧道以及高架路、高速公路的外侧边缘线和在公路的出入口、禁止超越路段、路肩等地段划设这种标线，能提示司机注意安全。

道路标线涂料的类型

（1）热熔型，该类型涂料为物理干燥型。防滑骨料一般预混于涂料中，施工温度在200 以上，耗能高；但成本相对较低，环保性好，基本无环境污染。由于成膜物为热塑性树脂，高温易变形，易开裂，大面积施工困难，耐久性一般为2年左右。

（2）双组份冷涂型，该类型涂料为化学交联固化型。常温下施工，热熔道路划线多少钱，施工时将双组份基料混合涂布于路面，然后立即撒布防滑骨料，小区道路划线，所撒布骨料为非彩色防滑骨料，应加涂一层彩色面层。

（3）单组份冷涂型，该类型涂料为物理干燥型。防滑骨料较细，交通道路划线多少钱，一般预混于涂料中。常温下施工，由于涂料中含挥发性有机1溶剂，环境污染严重。一次成膜厚度较薄，需多次喷涂才能达到一定涂层厚度，与基层附着力较差；其耐磨性、耐久性与涂层厚度关系较大。

道路标线施工流程

测量放样：依照规划图纸进行放样并做好符号，符号选用明晰的标线油漆，符号的直径大约为10毫米。完结符号后，路途上应标出虚线和妨碍线的开始方位。检查无误后报验征询同意，然后再进行标线的施工。

路面整理：选用人工对路面进行打扫，合肥道路划线，根据需要运用水洗和森林灭火器吹扫路面，划线前路面有必要打扫洁净，无尘土和其他杂物。

安全防护及制品保护：划线时选用防护人员（旗手）和路锥相结合的方法对安全进行防护，划线完结之后选用路锥保护，在油漆变干之前不允许车辆碾压。

交通道路划线多少钱-安徽安全路(在线咨询)-合肥道路划线由安徽安全路交通设施工程有限公司提供。交通道路划线多少钱-安徽安全路(在线咨询)-合肥道路划线是安徽安全路交通设施工程有限公司（www.aqljtg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。