

# 保定伸缩门设计 顺旺卷帘门安装

产品名称	保定伸缩门设计 顺旺卷帘门安装
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

## 产品详情

### 电动伸缩门的作用和优点

- 1、智能红外线防爬装置遇人爬门时,系统会马上报警,从而保障门内的安全。
- 2、特种型材在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度,表面经特殊电泳处理,光泽无限不易粘尘、不被污染气体腐蚀、不生锈、保新期长。

### 3、工程塑料

门体主要塑料件如管材与管材间的连接塑料件门体活动部件等等。采用高质量工程塑。

料如PA韧性高、耐冲击,抗扭曲、耐磨、耐冻、耐晒、不易老化、使用寿命长、免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。

- 4、智能红外线探头防碰撞装置门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行。从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空即前后相临两大弯主管之间的距离不含主管尺寸。用伸缩门标准尺寸320mm,参照国外技术。保证交叉管较固。并大大减少运行噪音。

### 保定伸缩门设计保定伸缩门设计

正确选购电动伸缩门厂的五金配件很重要,一般高质量的电动伸缩门五金配件主要体现在其滑轮系统的设计、制造水平以及与之配套的轨道设计上。用于制造滑轮所使用的轴承必须为多层复合结构轴承,最外层为高强度耐磨尼龙衬套,并且尼龙表面必须非常光滑,不能有棱状凸起,内层滚珠托架也是高强度尼龙结构,减少摩擦,增强了轴承的润滑性能,承受力的构层均为钢结构,此设计能力效减少滑轮滑动过程中的噪音,并能使滑轮润滑。

5、独特工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成连接位的螺丝固定采用隐型设计提高。

门体的外观性型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺。使门体 结构牢固,绝无焊点。

较新交叉连接设计交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配用超级PA耐磨套与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。

6、伸缩门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛;提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越立刻报警。

伸缩门主要用于生活小区、机关学校、企业事业单位等。

保定伸缩门设计保定伸缩门设计